


TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

EPS 032 TERA grau gelbe Deckschicht 29

Expandierte Polystyrol Dämmplatte



Anwendungsbereiche

Systemkomponente zu FIXITherm.TERA gemäss VKF-Anerkennung Nr. 31461. Strukturschaum-Platte zur Dämmung an Fassaden im Neu- und Umbau.

Eigenschaften

- Allseitig kalibrierte Platten mit hoher Massgenauigkeit
- Einseitige gelbe Beschichtung reduziert das Aufheizen der Oberfläche

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000957057	2000957059	2000957062	2000957064	2000957066
EAN	9003304529469	9003304529483	9003304529506	9003304529520	9003304529544
Verpackung					
Menge pro Einheit	3 m²/EH	2,5 m²/EH	2 m²/EH	1,5 m²/EH	
Einheit pro Palette	6 Stk./EH	5 Stk./EH	4 Stk./EH	3 Stk./EH	
Länge	1000 mm				
Breite	500 mm				
Dämmdicke	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	ca. 70 EN 12086				
Rohdichte im Mittel	29 kg/m³				

Artikelnummer	2000957068	2000957072	2000957074	2000957078	2000957081
EAN	9003304529568	9003304529582	9003304529605	9003304529629	9003304529643
Verpackung					

EPS 032 TERA grau gelbe Deckschicht 29

Expandierte Polystyrol Dämmplatte

Artikelnummer	2000957068	2000957072	2000957074	2000957078	2000957081
Menge pro Einheit	1,5 m²/EH	1 m²/EH			
Einheit pro Palette	3 Stk./EH	2 Stk./EH			
Länge	1000 mm				
Breite	500 mm				
Dämmdicke	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm	260 mm
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	ca. 70 EN 12086				
Rohdichte im Mittel	29 kg/m³				

Artikelnummer	2000957084	2000957087
EAN	9003304529667	9003304529681
Verpackung		
Menge pro Einheit	1 m ² /EH	
Einheit pro Palette	2 Stk./EH	
Länge	1000 mm	
Breite	500 mm	
Dämmdicke	280 mm	300 mm
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	ca. 70 EN 12086	
Rohdichte im Mittel	29 kg/m ³	

Materialbasis

- Hartschaumplatte aus swisspor Strukturschaum, einseitig mit einer gelben Polystyrolschicht belegt

Untergrund

Noch nicht verputzte Flächen müssen vor der direkten Besonnung geschützt werden und dürfen nicht über längere Zeit der Witterung ausgesetzt sein.

Verarbeitungshinweis

Bis Gebäudehöhe von 30 Metern ohne Brandriegel gemäss VKF-Anerkennung und Verarbeitungsrichtlinie FIXITherm.TERA.

Verarbeitung

Gemäss Verarbeitungsrichtlinie FIXITherm.TERA Der Kleberauftrag erfolgt von Hand oder mit der Maschine im Rand-/Streifen-Verfahren und Mittelsteg auf die Platte. Die Platten werden in der Fläche und in den Ecken im Verband verlegt. Die Platten müssen satt gestossen werden. Dübel werden vorzugsweise versenkt. Vor dem Verputzen werden eventuelle offene Plattenstösse mit Keilen aus XPS oder EPS (35 kg/m³) geschlossen, anschliessend wird die

EPS 032 TERA grau gelbe Deckschicht 29

Expandierte Polystyrol Dämmplatte

Oberfläche geschliffen. Als Grundputz mit Einbettung vom Fixit Armierungsgewebe 7x7 wird Fixit 433 Combiputz leicht, Fixit 435 EPS Grundputz Combi oder Fixit 439 Uni leicht 4 bis 5 mm dick aufgetragen. Weiterer Grundputz mit Gewebeeinbettung: Fixit 446 evo Grundputz für biozidfreie WDV-Systeme.

Lagerung

Trocken und vor Sonneneinstrahlung geschützt, unbeschränkt lagerbar.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.