

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

HASIT S1 8/60

Schraubdübel



Anwendungsbereiche

Wärmebrückenoptimierter (0,000 W/K) Schraubdübel mit Kunststoffschraube zur Befestigung von außenseitigen Wärmedämm-Verbundsystemen mit Putzschicht auf Beton, Porenbeton, Voll-/ und Lochbaustoffen. Type: Ejotharm S1
Zur oberflächenbündigen Montage aller gängigen Dämmstoffqualitäten im WDVS-Bereich.

Eigenschaften

- Schraubdübel mit Kunststoffschraube
- Zugelassen für alle Baustoffklassen (A,B,C,D,E)
- Hoher Setz- und Montagekomfort
- Schnelle Einschraubzeit
- Optimierte Wärmebrücke (0,000 W/K)

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000634331	2000634332	2000634333	2000634334	2000634335
EAN	9003304491513	9003304491520	9003304491537	9003304491544	9003304491551
Zolltarifr.	39269097				
Verpackung					
Menge pro Einheit	100 Stk./EH				
Farbe	Weiß/Schwarz				
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen ab vom verwendeten Dämmstoff sowie der Lage und Höhe des Gebäudes. Die angegebenen Dämmdicken beziehen sich auf Neubau (Toleranz = 10 mm Kleberdicke). Bei Altbauten sind die entsprechenden Altputzschichten dazuzurechnen.				
Länge	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm
Tellerdurchmesser	60 mm				
Dübeldurchmesser	8 mm				
Dämmdicke	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm
Nutzungskategorie	A (Beton) B (Vollsteine) C (Hohl- oder Lochsteine) D (Haufwerksporiger Leichtbeton) E (Porenbeton)				
Systemzulassung	ETB: ETA-17/0991				

HASIT S1 8/60

Schraubdübel

Artikelnummer	2000634336	2000634337	2000634338	2000634339	2000634340
EAN	9003304491568	9003304491575	9003304491582	9003304491599	9003304491605
Zolltarifnr.	39269097				
Verpackung					
Menge pro Einheit	100 Stk./EH				
Farbe	Weiß/Schwarz				
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen ab vom verwendeten Dämmstoff sowie der Lage und Höhe des Gebäudes. Die angegebenen Dämmdicken beziehen sich auf Neubau (Toleranz = 10 mm Kleberdicke). Bei Altbauten sind die entsprechenden Altputzschichten dazuzurechnen.				
Länge	200 mm	220 mm	240 mm	260 mm	280 mm
Tellerdurchmesser	60 mm				
Dübeldurchmesser	8 mm				
Dämmdicke	160 mm	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm
Nutzungskategorie	A (Beton) B (Vollsteine) C (Hohl- oder Lochsteine) D (Haufwerksporiger Leichtbeton) E (Porenbeton)				
Systemzulassung	ETB: ETA-17/0991				

Artikelnummer	2000634341	2000951749	2000951750	2000951751	2000951752
EAN	9003304491612	9003304504213	9003304504220	9003304504237	9003304504244
Zolltarifnr.	39269097				
Verpackung					
Menge pro Einheit	100 Stk./EH				
Farbe	Weiß/Schwarz				
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen ab vom verwendeten Dämmstoff sowie der Lage und Höhe des Gebäudes. Die angegebenen Dämmdicken beziehen sich auf Neubau (Toleranz = 10 mm Kleberdicke). Bei Altbauten sind die entsprechenden Altputzschichten dazuzurechnen.				
Länge	300 mm	320 mm	340 mm	360 mm	380 mm
Tellerdurchmesser	60 mm				
Dübeldurchmesser	8 mm				
Dämmdicke	260 mm	280 mm	300 mm	320 mm	340 mm
Nutzungskategorie	A (Beton) B (Vollsteine) C (Hohl- oder Lochsteine) D (Haufwerksporiger Leichtbeton) E (Porenbeton)				
Systemzulassung	ETB: ETA-17/0991				

HASIT S1 8/60

Schraubdübel

Artikelnummer	2000951753
EAN	9003304504251
Zolltarifnr.	39269097
Verpackung	
Menge pro Einheit	100 Stk./EH
Farbe	Weiß/Schwarz
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen ab vom verwendeten Dämmstoff sowie der Lage und Höhe des Gebäudes. Die angegebenen Dämmdicken beziehen sich auf Neubau (Toleranz = 10 mm Kleberdicke). Bei Altbauten sind die entsprechenden Altputzschichten dazuzurechnen.
Länge	400 mm
Tellerdurchmesser	60 mm
Dübeldurchmesser	8 mm
Dämmdicke	360 mm
Nutzungskategorie	A (Beton) B (Vollsteine) C (Hohl- oder Lochsteine) D (Haufwerksporiger Leichtbeton) E (Porenbeton)
Systemzulassung	ETB: ETA-17/0991

Materialbasis

- Dübel aus Polyethylen mit Kunststoffschraube

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

Verarbeitungshinweis

Zur Ermittlung der Dübelanzahl ist die Windlastnorm DIN 1055-4 zu beachten!

Verarbeitung

Montage oberflächenbündig: mit Akkuschrauber und IPR30 (5-Stern) BIT

Lagerung

Trocken, vor Feuchtigkeit und intensiver UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.
Lagerung ca. 12 Monate

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr

HASIT S1 8/60

Schraubdübel

für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.