

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Fixit Sumpfkalkglätter

Feinspachtel



Anwendungsbereiche

Der Sumpfkalkglätter ist eine naturweisse, gebrauchsfertige mineralische Spachtelmasse und wird als Glätter auf putzartige Untergründe oder Gipskartonplatten im trockenen Innenbereich eingesetzt. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.


Eigenschaften

- Kalkglätte für den trockenen Innenbereich
- Von Hand oder mittels Airless verarbeitbar
- Für alle putzartigen Untergründe geeignet
- ECO-zertifiziert
- EC1 plus geprüft (GEV Ecode)

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000953583
Verpackung	
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.
Verbrauch	ca. 1,6 kg/m ² /mm
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	ca. 20
Schichtdicke	1-3 mm

Materialbasis

- Additive
- Haftvermittler
- Marmormehl

Fixit Sumpfkalkglätter

Feinspachtel

■ Sumpfkalk

Verarbeitung

Der Sumpfkalkglätter ist gebrauchsfertig und wird von Hand oder mit dem Airlessgerät verarbeitet. Eine leichte Schicht auftragen und warten bis der Untergrund nicht mehr schmiert. Danach kann fertig auf null geglättet werden.

Nachbehandlung

Vor zu schnellem Austrocknen und vor Feuchtigkeit schützen!

Lagerung

Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.
Mindestens 24 Monate lagerfähig.

Zertifikate



Rechtliche und technische Hinweise

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Allgemeine Hinweise

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen

Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Nicht unter +5 °C und über +30 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Bestehende Decken müssen vor dem Verputzen einer besonderen Haftzugprüfung unterzogen werden (siehe Broschüre «Altbauten sanieren und frisch verputzen»).