

## TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

### Fixit Sumpfkalkglätter

Feinspachtel



#### Anwendungsbereiche

Der Sumpfkalkglätter ist eine naturweisse, gebrauchsfertige mineralische Spachtelmasse und wird als Glätter auf putzartige Untergründe oder Gipskartonplatten im trockenen Innenbereich eingesetzt. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

#### Eigenschaften

- Kalkglätte für den trockenen Innenbereich
- Von Hand oder mittels Airless verarbeitbar
- Für alle putzartigen Untergründe geeignet
- ECO-zertifiziert
- EC1 plus geprüft (GEV Emicode)

#### Verarbeitung



#### Technische Daten

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer                        | 2000953583                    |
| Verpackung                           |                               |
| Menge pro Einheit                    | 25 kg/EH                      |
| Einheit pro Palette                  | 24 EH/Pal.                    |
| Verbrauch                            | ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | ca. 20                        |
| Schichtdicke                         | 1-3 mm                        |

#### Materialbasis

- Additive
- Haftvermittler
- Marmormehl

# Fixit Sumpfkalkglätter

Feinspachtel

■ Sumpfkalk

## Verarbeitung

---

Der Sumpfkalkglätter ist gebrauchsfertig und wird von Hand oder mit dem Airlessgerät verarbeitet. Eine leichte Schicht auftragen und warten bis der Untergrund nicht mehr schmiert. Danach kann fertig auf null geglättet werden.

## Nachbehandlung

---

Vor zu schnellem Austrocknen und vor Feuchtigkeit schützen!

## Lagerung

---

Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.  
Mindestens 24 Monate lagerfähig.

## Zertifikate

---



## Rechtliche und technische Hinweise

---

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

## Allgemeine Hinweise

---

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen

Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Nicht unter +5 °C und über +30 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Bestehende Decken müssen vor dem Verputzen einer besonderen Haftzugprüfung unterzogen werden (siehe Broschüre «Altbauten sanieren und frisch verputzen»).