

TEHNIČKI LIST

RÖFIX COLORGLOW

Dodatak sa svetlucajućim efektom za RÖFIX PP 403 i RÖFIX mozaični malter, u boji




Područja primene

Svetlucajući dodatak za RÖFIX PP 403 i RÖFIX mozaični malter, za ukrašavanje fasadnih i unutrašnjih površina. Fabrički umešano. Specijalni dodaci mogu da se dodaju samo uz odobrenje proizvođača. Ciljanim lomom svetlosti (refleksija svetla) postiže se individualni efekat kristalnog sjaja.


Karakteristike

- Visoka otpornost na vremenske uslove

Ugradnja



Tehnički podaci

Br. art.	2000152141	2000152084	2000152085
EAN	9003304431120	9003304428984	9003304429004
INFO	Svetlucajući dodatak za RÖFIX Mozaični malter. Pakovanje: 25kg.	Blistajući dodatak za RÖFIX PP 403 Multi/15 litara pakovanje	Blistajući dodatak za RÖFIX PP 403 Multi/4 litra pakovanje
Ambalaža			
Količina u jednom pakovanju	1 Kom./jed.	15 L/jed.	4 L/jed.
Boja	svetlucajuće		
Otvorenost za difuziju pare	Normalna otvorenost za difuziju vodene pare		
Temperatura podloge	5 °C		
Pakovanje	U plastičnim kantama koje se mogu reciklirati.		

Sastav

- Efektni pigment (lamelarni)

RÖFIX COLORGLOW

Dodatak sa svetlucajućim efektom za RÖFIX PP 403 i RÖFIX mozaični malter, u boji

Uslovi obrade

Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C.

Sve do potpunog sušenja, materijal treba da se zaštiti od smrzavanja, prebrzog sušenja (direktnog sunca, vetra) i naknadnog vlaženja (kiše).

vremenu sušenja i čekanja važe u laboratorijskim uslovima (+20 °C / 65 % r. vl.) i mogu se menjati u zavisnosti od situacije na gradilištu.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.

Priprema materijala

RÖFIX COLORGLOW fabrički zamešan sa RÖFIX PP 403 MULTI Silikonskim premazom ili RÖFIX Mozaičnim malterom.

Uputstva za ugradnju

Fasadu zaštititi zaštitnom mrežom za skele od direktnog uticaja sunčevih zraka i neravnomernog sušenja vetrom. Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

Skladištenje

Dobro zavoreno skadištiti
Rok trajanja: najmanje 12 meseci.

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Tehničke vrednosti se odnose na osnovne proizvode. Bojenje i toniranje mogu uzrokovati odstupanja od tehničkih karakteristika. Navedene vrednosti su prosečne vrednosti. Pre premazivanja podloga koje ovde nisu opisane, potrebno je da se konsultujete sa nama. Nijanse boja mogu se neznatno razlikovati prilikom ponovnog naručivanja ili u poređenju sa tabelom boja, eventualno je na gradilištu potrebno testirati boju na uzroku površine. Podaci o