



## WEISSGIPSSPACHTEL 604

Gipsinis glaistas iki 3 mm

**Savybės:**

- Ypač baltas
- Tolygus
- Gero sukibimo
- Nesusitraukiantis
- Lengvai šlifuojamas

**Naudojimas:****Techniniai duomenys:**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Prekės kodas</b>                     | <b>5907418000453</b>      |
| Pakuotės tipas                          |                           |
| Kiekis pakuotėje                        | 20 kg/pak.                |
| Vienetai paletėje                       | 54 vnt./pal.              |
| Spalva                                  | balta                     |
| Sąnaudos                                | 0,8 kg/m <sup>2</sup> /mm |
| Rekomenduojamas vieno sluoksnio storis: | 0 - 3 mm                  |

**Sudėtis:**

- Gipsas
- Mineraliniai užpildai
- Modifikuojantys priedai

**Pagrindo paruošimas:**

**Kalkinis - cementinis tinkas:** Gruntuoti su GRUNTOLIT-W 301  
**Gipsinis tinkas:** Gruntuoti su GRUNTOLIT-SG 302  
**Gipso kartono plokštės:** Gruntuoti su GRUNTOLIT-SG 302  
**Betonas, gelžbetonis:** Gruntuoti su kontaktiniu gruntu 307 arba GRUNTOBET 310

**Naudojimo sąlygos:**

Naudokite temperatūroje nuo +5 °C iki +25 °C, ši temperatūra taikoma orui, pagrindui ir gaminiui.

**Sandėliavimas:**

Iki 6 mėnesių nuo pagaminimo datos, sausose vietose ir nepažeistoje originalioje pakuotėje.

**Bendroji informacija:**

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus.