

SKEDË TEKNIKE

RÖFIX AP 300

Astar forcues



Fushat e përdorimit

Astar me aplikim universal, pa agjentë tretës për paratrazhjet e bazamenteve minerale me forcë- dhe përthithje ose përbërje rëre të ndryshme përpara vendosjes së një sistemi izolimi, nivelimit të dyshemesë (çimento mbi çimento, e fresket mbi të freskët) apo shtrimit të pllakave. I aplikueshëm në ambjentet e brendshme dhe të jashtme (mure dhe dysheme).

Karakteristikat

- Pa tretës dhe pa zbutës (L.F.)
- Thahet shpejt
- I përshtatshëm për ngrohje dyshemeje

Përpunimi



Të dhëna teknike

Numri i artikullit	2000569369	37845	37846
EAN	9003304452842	9003304378456	9003304378463
Paketimi			
Sasi për njësi	1 L/Nj.	5 L/Nj.	10 L/Nj.
Njësi për paletë	360 Nj./Pal	90 Nj./Pal	60 Nj./Pal
Konsumi	rreth. 0,2 L/m ²		
Udhëzime për përdorimin	Sipas aftësive thithëse të bazamentit ndërmjet 150 dhe 250 ml/m ³ .		
Dëndësia	rreth. 0,98 kg/L		
Vlera e pH	8		
Temperatura e nënshtresës	5-25 °C		

Baza e materialit

- Lidhës dispersiv

ROFIX AP 300

Astar forcues

Kushtet e punimit

Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5 °C. Deri sa të arrihet tharja e plotë, mbrojeni nga ngrirja, tharja e shpejtë (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shiu.

Këshilla për përpunimin

Koha e tharjes varet nga bazamenti dhe shtresa që është aplikuar më pas (Shiko shtresat e varfëra RÖFIX, masat shpatulluese për dysheme dhe skedën teknike të ngjitesit të pllakave RÖFIX). Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.

Përpunimi

Përhapeni pa e holluar mbi sipërfaqe me një rul ose furçë.

Magazini

Magazinojini në vende të freskëta, të mbrojtur nga ngrica dhe të mbyllura mirë.

Koha e magazinimit: min. 12 muaj sipas. Rregullores 1907/2006/EG, Aneksi XVII, në temperaturë +20 °C, 65 % lagështi ambjenti.

Certifikatë



Udhëzime teknike dhe ligjore

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Këshilla të përgjithshme

Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme. Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në veteve nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar. Produktet RÖFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohej një cilësi e pandryshueshme. Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona. Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkojnë edhe pranë filjaleve rajonale në vënd. Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda. Të gjitha të dhënat teknike të dhëna në këtë fletë produkti janë përcaktuar në kushte laboratorike.