

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP)

Nome prodotto

RÖFIX 920 M15

Numero della dichiarazione di prestazione e codice unico di identificazione del tipo di prodotto

376407

Tipo di prodotto

Malta da muratura (G)

Organismo notificato

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien 1139

ha, sulla base della prima ispezione dello stabilimento e dei controlli interni allo stabilimento stesso, Certificato di conformità dei controlli di produzione interni allo stabilimento 1139 - CPD - 0040/06 Fontanafredda, IT1139 - CPD - 0360/04 Comabbio, IT1139 - CPD - 0255/04 Molln, AT1139 - CPD - 0246/04 Oberndorf, AT1139 - CPD - 0359/04 Parcines, IT1139 - CPD - 0039/06 Pojarno, HR1139 - CPD - 0358/04 Prevalle, IT1139 - CPD - 0247/04 Röthis, AT1139 - CPD - 0243/04 Sennwald, CH1139 - CPD - 0245/04 Villach, AT1139 - CPD - 1460/08 Villanova Mondovì, IT1139 - CPD - 0244/04 Zirl, AT1139 - CPD - 0493/13 Nikel/Durres, AL1139 - CPD - 0494/13 Ljubuski, BiH1139 - CPD - 0495/13 Popovac, SRB1139 - CPD - 0496/13 Siveric, HR ed esegue il controllo continuo e la valutazione dei controlli di produzione interni allo stabilimento secondo il sistema 2+.

Uso previsto

Malta da muratura a prestazione garantita per l'utilizzo in ambiente esterno ed interno per pareti, soffitti e colonne soggetti a requisiti strutturali.

Produttore

RÖFIX AG
Badstrasse 23
A-6832 Röthis

Sistema di valutazione e controllo della costanza della prestazione

Sistema 2+

Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza alla compressione	M15	EN 998-2
Resistenza al taglio iniziale	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ (valore tabellare)	EN 998-2
Contenuto di cloruri	$< 0,1 \%$	EN 998-2
Reazione al fuoco	A1	EN 998-2
Assorbimento d'acqua	NPD	EN 998-2
Permeabilità al vapore	15/35 (valore tabellare)	EN 998-2
Conducibilità termica	$\lambda_{10, \text{dry}, \text{mat}} \leq 1,11 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ per P=50% $\lambda_{10, \text{dry}, \text{mat}} \leq 1,21 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ per P=90% (valore tabulato)	EN 998-2
Durabilità	Ambiente moderatamente aggressivo	EN 998-2
Sostanze pericolose	NPD	EN 998-2

La prestazione del prodotto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione prestazionale è esclusivamente il produttore nominato nella dichiarazione stessa.

Firmato a nome e per conto del produttore:

Dr. Wolfgang Brenner, Direttore RÖFIX Italia

Nome e funzione

Freising, 2025-03-19

Luogo e data del rilascio



Firma