

TEHNIČKI LIST

RÖFIX SOL-PAD Dichtbahn

Traka za zaptivanje




Područja primene

Samoljepljiva traka za zaptivanje za obradu nepropusne šupljine ispod vodoodvodnih podloga kao na primer ispod aluminijumskih i kamenih prozorskih klupica. Omogućava sigurno izvođenje spojeva prema prozorskim kulupicama u kontaktnim toplotno-izolacionim sistemima. Specijalno za ugradnju u kombinaciji sa RÖFIX ugaonim profilom. Primjena koja nije opisana u tehničkom listu sme da se izvodi tek nakon provjere sa proizvođačem sistema.


Karakteristike

- Druga razina zaptivanja
- Vrlo visoka otpornost na UV-sevanje
- Nepropusno za vodenu paru i gasove
- Izrazito otporno na starenje
- Nema skupljanja
- Univerzalna upotreba

Ugradnja



Tehnički podaci

Br. art.	2000153444	2000153445
EAN	9003304472635	9003304472642
Ambalaža		
Količina u jednom pakovanju	20 Kom./jed.	
Jedinica po paleti	56 Jed./pal.	
Boja	siva	
Dužina	20 m	
Širina	120 mm	200 mm
Dubina	0,6 mm	
Gustoća srednjeg sloja	oko 0,112 kg/dm ³	
Temperatura podloge	5 °C	

RÖFIX SOL-PAD Dichtbahn

Traka za zaptivanje

Sastav

- Butil kaučuk (PIB) na nosivoj podlozi ojačanoj polipropilenskim vlaknima i filcom

Uslovi obrade

Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C.

Podloga

Podloga mora da bude suva, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađ, alge, iscvetavanja itd.

Uputstva za ugradnju

Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

Ugradnja

Profil sa odgovarajućim makazama postaviti na željenu mjeru.

Skladištenje

Skladištiti na suvom, štititi od vlage i intenzivnog delovanja UV-zraka (sunce, svetlost).

Rok trajanja: najmanje 12 meseci.

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeci. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.