

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX Dachabschlussprofil

Dachbelüftungsprofil




Anwendungsbereiche

Abschlussprofil gegen die Dachverschalung zwischen den Dachsparren zur systemgerechten Dachhinterlüftung. Montage auf der Dämmung.

Eigenschaften

- Dämmdickenunabhängig

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000148416
EAN	9003304430321
Verpackung	
Menge pro Einheit	50 lfm./EH
Einheit pro Palette	25 Stk./EH
Farbe	Weiss
Länge	200 cm
Untergrund Temperatur	5 °C

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

RÖFIX Dachabschlussprofil

Dachbelüftungsprofil

Lagerung

Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.

Lagerzeit min. 12 Monate.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.