



Spatola Multiflex 588

Intonaco di uguagliamento sintetico

Impiego:

La Spatola Multiflex 588 è un intonaco organico elastico di livellamento, anche con inserimento di una rete d'armatura per il livellamento di intonaci strutturali, per il ripristino dell'isolamento termico esterno e come strato intermedio per la riparazione di fessure. Il prodotto è ideale come rivestimento su pannelli di polistirolo, OSB e cemento, sul beton e su pitture e rivestimenti sintetici, ai silicati e alle resine silconiche.

La Spatola Multiflex 588 è indicato per l'esecuzione di un intonaco di fondo con inserimento di una rete su pannelli isolanti in sistemi di isolamento termica esterna (SITE), quando previsto uno strato di vernice scura ($\gamma \geq 15\%$).

Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente.

Per l'applicazione di diversi strati, bisogna attendere l'essiccazione dello strato portante prima di procedere con una nuova applicazione.

Le fessure dinamiche (movimento) devono essere preliminarmente fresate. I giunti risultanti devono essere riempiti con appositi nastri spugnosi e sigillati con mastice acrilico a filo della superficie della facciata. In seguito procedere alla pulizia della facciata. Dopo l'indurimento del mastice, ca. 3-4 giorni dopo l'applicazione, la facciata può essere rivestita con Spatola Multiflex 588 compreso l'inserimento della rete di armatura 7x7.

Caratteristiche:

- Intonaco di risanamento ad alto potere di aderenza
- Per il risanamento di fessure
- Armatura ad alta resistenza alla grandine

Lavorazione:

Dati tecnici	
Cod. art.	2000959952
Imballaggio	
Unità per bancale	24 unit/Pal.
Quantità per unità	25 kg/cf.
Consumo	ca. 1,5 kg/m ² /mm
Spessore	Livellamento: min. 2 mm Strato di rasatura con inserimento della rete 4 - 6 mm

Composizione:

- Leganti: dispersioni
- Aggregati: sabbia silico calcare granulometria 0 - 1 mm, sabbia di marmo fine
- Additivi: fibre, agenti conservanti

Generalità:

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, le norme SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e SIA 243 «Isolazione termica esterna intonacata» e le informazioni contenute in questa scheda tecnica.

Lavori preparatori:

Il supporto deve essere asciutto, pulito, privo di grassi e stabile.
I vecchi strati di pittura e intonaco che non aderiscono bene o che sono troppo sfaldati devono essere rimossi o spazzolati e consolidati con un fondo adeguato.
Chiedere consiglio se il supporto è critico.

Lavorazione:

Spatola Multiflex 588 è pronto all'uso e può essere applicato non diluito.
Per l'utilizzo quale strato di uguagliamento, applicare e lisciare con talocchia in acciaio.
Per la rasatura con rete, applicare Spatola Multiflex 588 con talocchia dentata e posare la rete d'armatura 7x7.
I giunti della rete di armatura 7x7, inserita nella rasatura, devono essere sovrapposti per almeno 10 cm. Prima dell'indurimento irruvidire la superficie con una scopa.

Trattamento ulteriore:

In caso di condizioni meteorologiche estreme, prendere le necessarie precauzioni per proteggere lo strato fresco (ombreggiare, inumidire, proteggere dalla pioggia battente, ecc...)



Spatola Multiflex 588

Intonaco di uguagliamento sintetico

Stoccaggio:	Nei secchi originali, non aperti, protetti dal gelo, dal calore e dall'irraggiamento solare diretto, può essere conservato per almeno 12 mesi.
Osservazioni particolari:	Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto). Spatola Multiflex 588 non deve essere applicato su sottofondi a base calce (pitture o intonaci) Per rivestire Spatola Multiflex 588 utilizzare unicamente finiture a base di resine sintetiche o resine siliconiche.
Disposizioni generali:	La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.
