

# Déclaration de performance (DOP)

**Nom du produit**

Fixit 770

**No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type**

420743

**Type de produit**

Mortier d'enduit d'usage courant (GP)

**Usage prévu**

Plâtre pour être utilisé comme enduit intérieur pour les murs, les plafonds, les piliers et cloisons

**Fabricant**

FIXIT AG • Im Schachen 416 • CH-5113 Holderbank (AG)

**Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance**

Système 4

## Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	Classe A1	EN 998-1
Absorption d'eau	W 2	
Perméabilité à la vapeur d'eau	env. 20	
Résistance à la contrainte d'adhérence en traction	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ rupture A, B ou C	
Conductivité thermique (valeur tabulée)	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,47 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pour P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,54 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pour P=90% (valeur tabulée)	
Durabilité	NPD	
Substances dangereuses	NPD	

**Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.**

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Direction : Philipp Hugentobler, Reto Galliard

Nom et fonction

Holderbank, 2024-03-25

Lieu et date d'émission

Ce document a été produit électroniquement et est valable sans signature.

Signature