



Schlagdübel für Distanet

Nageldübel für Putzträger

Anwendung: Sichere Montage bei unsicheren Untergründen vor allem bei sehr dicken Putzaufbauten, Dämmputzen oder Materialübergängen im Umbau. Die Befestigung ist komplett vormontiert und besteht aus einem Kunststoffdübel mit einem verzinktem Schlagdübel und einem Halteteller aus Polyamid. Die Haltescheibe hat einen Aussendurchmesser von 20 mm und einen Innendurchmesser von 6,5 mm. Die Dübel sind in den Längen 60 bzw. 80 mm erhältlich.

Eigenschaften:

- Einfache Montage
- Sicher in der Anwendung

Verarbeitung:

Technische Daten:		
Art.-Nr.	2000154857	2000154858
Verpackungsart		
Menge pro Einheit	250 Stk./EH	
Verbrauch	9 Stk./m ²	
Typ	6x60 mm	6x80 mm
Länge	60 mm	80 mm
Breite	6 mm	

Zusammensetzung:

- Polyamid

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Verarbeitung: Die Befestigungspunkte sind bauseits zu bestimmen. In der Regel sind 9 Stk./m² zusammen mit den Nageldübeln satt am Untergrund zu befestigen.

Lagerung: Trocken, auf Holzrosten lagern.

Besondere Hinweise: Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Bei Materialübergängen (z.B. Fensterstürze oder im Sockelbereich Beton/Mauerwerk) muss vorgängig ein Fixit Trennvlies montiert werden. Nach der Armanet Montage muss der Fixit 670 verlängerter Zementmörtelanwurf appliziert werden.

Allgemeine Bestimmungen: Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.