

## SKEDË TEKNIKE

### RÖFIX ROCKET

Tiplota me vidhosje, teleskop



#### Fushat e përdorimit

Lloji: ISOFIX NDT-8LZ Tiplota goditëse me gozhdë metalike, e përforcuar me fibra për beton, për tulla të plotë dhe me vrimë \*për mekanizëm. Për fiksimin e pllakave izoluese. (\*Kujdes: respektoni normat kombëtare) Për montimin sipërfaqësor të të gjitha llojeve të cilesive të materialeve izoluese në zonat e sistemit të lidhjeve me izolim termik. Për futjen thellë të kunjve tek pllakat izoluese të sistemit të lidhjes me izolim termik dhe mbylljen perfunimtare me copat izoluese.

#### Karakteristikat

- Variant universal dhe cilësor i dyleveve për vidhosje
- Koeficient shumë i ulët i përçueshmërisë termike
- Përpunim i shpejtë ekonomik
- Siguri e lartë ndaj uljes/deformimit

#### Përpunimi



#### Të dhëna teknike

| Numbri i artikullit          | 2000148322                                                                                                                    | 2000148323    | 41503         | 41504         | 41505         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| EAN                          | 9003304415038                                                                                                                 | 9003304415045 | 9003304415052 | 9003304415069 | 9003304415076 |
| Tipi                         | ROCKET 60                                                                                                                     | ROCKET 80     | ROCKET 100    | ROCKET 120    | ROCKET 140    |
| Çelësi i përcaktimit         | CE 0432-BPR-3573/04                                                                                                           |               |               |               |               |
| Paketimi                     |                                            |               |               |               |               |
| Sasi për njësi               | 100 Copë/Nj.                                                                                                                  |               |               |               |               |
| Njësi për paletë             | 4000 Nj./Pal                                                                                                                  |               |               |               |               |
| Ngjyra                       | Bezhë                                                                                                                         | E verdhë      | Jeshile       |               | Portokalli    |
| Udhëzime për përdorimin      | Vlerat e konsumit janë vlera normative dhe varen nga materiali izolues i përdorur dhe nga vendodhja dhe lartësia e ndërtesës. |               |               |               |               |
| Diametri i pllakës           | 60 mm                                                                                                                         |               |               |               |               |
| Trashësia e izoluesit termik | 60 mm                                                                                                                         | 80 mm         | 100 mm        | 120 mm        | 140 mm        |
| Kategoria e shfrytëzimit     | A (Beton)<br>Tullë e plotë<br>Tullë me vrima<br>E (Gura nw çimento celuloze)                                                  |               |               |               |               |

# ROFIX ROCKET

Tiplla me vidhosje, teleskop

|                              |                                                                                                                               |               |       |               |       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------|-------|
| Numri i artikullit           | 2000148322                                                                                                                    | 2000148323    | 41503 | 41504         | 41505 |
| Temperatura e nënshtresës    | 5 °C                                                                                                                          |               |       |               |       |
| Numri i artikullit           | 41506                                                                                                                         | 2000148328    |       | 2000148329    |       |
| EAN                          | 9003304415083                                                                                                                 | 9003304415090 |       | 9003304415106 |       |
| Tipi                         | ROCKET 160                                                                                                                    | ROCKET 180    |       | ROCKET 200    |       |
| Çelësi i përcaktimit         | CE 0432-BPR-3573/04                                                                                                           |               |       |               |       |
| Paketimi                     |                                              |               |       |               |       |
| Sasi për njësi               | 100 Copë/Nj.                                                                                                                  |               |       |               |       |
| Njësi për paletë             | 4000 Nj./Pal                                                                                                                  | 3200 Nj./Pal  |       |               |       |
| Ngjyra                       | Kafe                                                                                                                          | Blu           |       | E kuqe        |       |
| Udhëzime për përdorimin      | Vlerat e konsumit jane vlera normative dhe varen nga materjali izolues i perdorur dhe nga vendodhja dhe lartesia e nderteses. |               |       |               |       |
| Diametri i pllakës           | 60 mm                                                                                                                         |               |       |               |       |
| Trashësia e izoluesit termik | 160 mm                                                                                                                        | 180 mm        |       | 200 mm        |       |
| Kategoria e shfrytezimit     | A (Beton)<br>Tullë e plotë<br>Tullë me vrima<br>E (Gura nw çimento celuloze)                                                  |               |       |               |       |
| Temperatura e nënshtresës    | 5 °C                                                                                                                          |               |       |               |       |

## Kushtet e punimit

Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5 °C.

## Këshilla për përpunimin

Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.

## Përpunimi

Montimi sipërfaqësor: Nguleni me makineri me TORX 40 ose me çekic të pershtatshëm.  
Montim i zhytur: Për vidhosjen përdorni veglen e vendosjes ISOFOX. Përdoret vetëm në kombinim me pllake izoluese EPS ISOFOX.

## Magazinimi

Magazinojeni në vënde të thata, nga lagështia dhe ndikimet UV (dielli, drita).  
E mbyllur, e magazinueshme pa kufi.

# ROFIX ROCKET

Tippla me vidhosje, teleskop

## Udhëzime teknike dhe ligjore

---

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

## Këshilla të përgjithshme

---

Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkohë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme. Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në vetevete nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar. Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohej një cilësi e pandryshueshme. Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona. Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit ([www.roefix.com](http://www.roefix.com)), ose mund të kërkojnë edhe pranë filjaleve rajonale në vënd. Të gjitha të dhënat teknike të dhëna në këtë fletë produkti janë përcaktuar në kushte laboratorike.