



ROFIX ROCKET

Tipla me vidhosje, teleskop

Udhëzime teknike dhe ligjore:

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skemat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Fushat e përdorimit:

Lloji: ISOFIX NDT-8LZ

Tipla goditëse me gozhdë metalike, e përforcuar me fibra për beton, për tulla të plota dhe me vrimë *për mekanizëm. Për fiksimin e pllakave izoluese. (*Kujdes: respektoni normat kombëtare) Per montimin sipërfaqësor të të gjitha llojeve të cilesive të materjaleve izoluese në zonat e sistemit të lidhjeve me izolim termik.


Per futjen thelle të kunjve tek pllakat izoluese të sistemit të lidhjes me izolim termik dhe mbylljen perfuntimtare me copat izoluese.


Karakteristikat:

- Variant universal dhe shumë cilësor vidësor flutur
- Koeficient i ulët i përvshkrueshmërisë së nxehtësisë
- Përpunim i shpejtë ekonomik
- Siguri e lartë uljeje

Përpunimi:



| Të dhëna teknike | | | | | |
|---|---|------------|------------|------------|------------|
| SAP-Art. Nr.: | 2000148322 | 2000148323 | 2000148324 | 2000148325 | 2000148326 |
| ERGO | 41503 | 41504 | 41505 | 41506 | 41507 |
| Lloji i paketimit |  | | | | |
| Njeshi për paletë | 4.000 Copë/Pal. | | | | |
| Sasi për njësi | 100 Copë/Nj. | | | | |
| Trashësia e shtresës së izolimit | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm | 140 mm |
| Zhytja e shtresës izoluese tek ndërtesat e vjetra | 80 mm | 100 mm | 120 mm | 140 mm | 160 mm |
| Zhytja e shtresës izoluese tek ndërtesat e reja | 100 mm | 120 mm | 140 mm | 160 mm | 180 mm |
| Ngjyra | Bezhë | E verdhë | Jeshile | E bardhë | Portokalli |
| Udhëzime për përdorimin | Vlerat e konsumit janë vlera normative dhe varen nga materiali izolues i përdorur dhe nga vendodhja dhe lartësia e ndërtesës. | | | | |
| Kategoria e shfrytëzimit | A (Beton) Tullë e plotë Tullë me vrima E (Gura në çimento celuloze) | | | | |
| Thellësia e ankorimit | 25 mm | | | | |
| Diamenti i pllakës | 60 mm | | | | |
| Certifikata e testimit | Përdorimi sipas ÖNORM B6124 | | | | |
| Temperatura e bazamentit | > 5 °C | | | | |

| SAP-Art. Nr.: | 2000148327 | 2000148328 | 2000148329 |
|----------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| ERGO | 41508 | 41509 | 41510 |
| Lloji i paketimit |  | | |
| Njeshi për paletë | 4.000 Copë/Pal. | 3.200 Copë/Pal. | 3.200 Copë/Pal. |
| Sasi për njësi | 100 Copë/Nj. | | |
| Trashësia e shtresës së izolimit | 160 mm | 180 mm | 200 mm |



ROFIX ROCKET

Tiplla me vidhosje, teleskop

| SAP-Art. Nr.: | 2000148327 | 2000148328 | 2000148329 |
|---|---|------------|------------|
| Zhytja e shtresës izoluese tek ndërtesat e vjetra | 180 mm | 200 mm | 220 mm |
| Zhytja e shtresës izoluese tek ndërtesat e reja | 200 mm | 220 mm | 240 mm |
| Ngjyra | Kafe | Blu | E kuqe |
| Udhëzime për përdorimin | Vlerat e konsumit janë vlera normative dhe varen nga materiali izolues i përdorur dhe nga vendodhja dhe lartësia e ndërtesës. | | |
| Kategoria e shfrytëzimit | A (Beton) Tullë e plotë Tullë me vrima E (Gura nw çimento celuloze) | | |
| Thellësia e ankorimit | 25 mm | | |
| Diametri i pllakës | 60 mm | | |
| Certifikata e testimit | Përdorimi sipas ÖNORM B6124 | | |
| Temperatura e bazamentit | > 5 °C | | |

Baza e materialit: • Kullwf kunji prej poliamidi 6.6, njw pjate mbajtwse dhe njw element zgjerues i mbrojtur termikisht pwrmes njw tape tw filetuar (vidw me perkusion) prej çeliku tw zinkuar me galvanizim.

Kushtet e punimit: Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5 °C.

Përpunimi: Montimi „siperfaqsor“: Nguleni me makineri me TORX 40 ose me cekic te pershtatshem. Montim „i zhytur“: Per vidhosjen perdorni veglen e vendosjes ISOFUX. Perdoret vetem ne kombinim me pllake izoluese EPS ISOFUX.

Këshilla në rast reziku: Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.

Magazinimi: Magazinojeni në vënde të thata, nga lagështia dhe ndikimet UV (dielli, drita). E mbyllur, e magazinueshme pa kufi.

Këshilla të përgjithshme: Kjo skedë teknike anulon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme. Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në veteve nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar. Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohet një cilësi e pandryshueshme. Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona. Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkohen edhe pranë filjaleve rajonale në vënd.