


TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX AS 950

Innen-Dichtecke



Anwendungsbereiche

Wasserdichte Formstücke für die einfache und sichere Abdichtung von Nass- und Feuchträumen unter keramischen Belägen. Passend zu HASIT AS 910 Dichtband. Zum Abdichten von Ecken und Fugen unterhalb keramischer Belägen in Feucht- und Nassräumen.

Eigenschaften

- Alkalibeständig
- Wasserbeständig

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000153187
EAN	9003304320509
Typ	Innen
Verpackung	
Menge pro Einheit	10 Stk./Ktn.
Länge	95 mm
Breite	95 mm
Untergrund Tempera- tur	5-25 °C

Untergrund

Untergrund muss frei von Schmutz und Staub sein.

RÖFIX AS 950

Innen-Dichtecke

Verarbeitung

Zum Anbringen der HASIT Innen-Dichtecken wird in die frische HASIT Dichtmasse (z.B. HASIT AS 340 Flüssigfolie oder HASIT OPTIFLEX® 1K LIGHT) eingelegt und mit einer Glättkelle angepresst. Beim zweiten Auftrag der Dichtungsmasse wird die Innen-Dichtecke überspachtelt und so in die Dichtschichten eingebunden.

Lagerung

Trocken, auf Holzrosten lagern.
Mindestens 36 Monate lagerfähig.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.