

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP)

Produktname

RÖFIX SISMADUR INIEZIONE 15

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

422693

Produkttyp

Normalmauermörtel (G)

Die Notifizierte Stelle

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien
1139

hat auf der Grundlage der Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle die Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle 1139 - CPD - 0836/17 Oricola, IT ausgestellt und nimmt die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vor.

Verwendungszweck

Werkmauermörtel (Normalmauermörtel) nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Stützen und Trennwänden aus Mauerwerk

Hersteller

RÖFIX AG
Badstrasse 23
A-6832 Röthis

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 2+

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	M15	EN 998-2
Verbundfestigkeit - Haftscherfestigkeit	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$	EN 998-2
Chloridgehalt	$< 0,1 \%$	EN 998-2
Brandverhalten	A1	EN 998-2
Wasserdampfdurchlässigkeit	15/35 (Tabellenwert)	EN 998-2
Wärmeleitfähigkeit λ	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ für P=90%	EN 998-2
Dauerhaftigkeit	NPD	EN 998-2
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 998-2

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung RÖFIX Italien: Dr. Wolfgang Brenner

Name und Funktion

Röthis, 2024-03-25

Ort und Datum der Ausstellung

A handwritten signature in black ink, appearing to read "W. Brenner".

Unterschrift