

CE-KENNZEICHNUNG

Produktname
HASIT PF 880 OPTI

Hersteller
HASIT Trockenmörtel GmbH
Landshuter Str. 30
D-85356 Freising



Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

13		
184179/1		
EN 998-1		
Normalputzmörtel GP		
Putzmörtel für die Verwendung als Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände		
Brandverhalten	A1	EN 998-1
Wasseraufnahme	Wc0	EN 998-1
Wasserdampfdurchlässigkeit	5/20 (Tabellenwert)	EN 998-1
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A, B oder C	EN 998-1
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,33 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ für $P=50\%$ $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,36 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ für $P=90\%$ (Tabellenwerte)	EN 998-1
Dauerhaftigkeit	NPD	EN 998-1
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 998-1

Die Leistungserklärung ist unter www.hasit.de elektronisch abrufbar.