

# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

**Produkto pavadinimas**  
KREISEL PL 210 GRAPHIT

**Naudojimo paskirtis arba paskirtys**  
Sausieji statybiniai klijai putų polistireno plokštėms šiltinimo sistemose

**Eksploatacinių savybių deklaracijos numeris**  
318547-Graphit

**Gamintojas**  
UAB Kreisel Vilnius, Metalo g. 6, LT-0219 Vilnius, Lietuva

**Darnusis standartas**  
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.,  
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha, Pobočka 0200 České  
Budějovice, Nemanická 441, 370 10 České Budějovice  
1020  
ETAG 004:2013 Nr. ETA-13/0301, išduotas 2018-04-28  
Nr. ETA-13/0302, išduotas 2018-04-28

**Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema**  
Sistema 1  
Sistema 2+

## Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės savybės	Rodikliai	Darnioji techninė specifikacija
Sukibimas su betonu:	$\geq 0,25$ MPa (po 28 parų)	ETAG 004:2013
Sukibimas su betonu:	$\geq 0,08$ MPa (po 2 parų vandenyje ir 2 val. džiovavimo)	ETAG 004:2013
Sukibimas su betonu:	$\geq 0,25$ MPa (po 2 parų vandenyje ir 7 dienų džiovavimo)	ETAG 004:2013
Sukibimas su EPS:	$\geq 0,08$ MPa (arba suirimas C), (po 28 parų)	ETAG 004:2013
Sukibimas su EPS:	$\geq 0,03$ MPa (arba suirimas C), (po 2 parų vandenyje ir 2 val. džiovavimo)	ETAG 004:2013
Sukibimas su EPS:	$\geq 0,08$ MPa (arba suirimas C), (po 2 parų vandenyje ir 7 dienų džiovavimo)	ETAG 004:2013

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

**Technologas Šarūnas Mačionis**

Pareigos ir vardas, pavardė

**Metalo g. 6, LT-02190 Vilnius, 2018-04-28**

Technologas  
Sigitas Matulis 

---

Išdavimo vieta ir data

---

Parašas