

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

**Produkto pavadinimas**  
DICHTUNGSSCHLÄMME 809

**Eksploatacinių savybių deklaracijos numeris**  
318535

**Produkto tipas**  
Nurodytas ant pakuotės

**Darnusis standartas**  
LST EN 14891:2017

**Naudojimo paskirtis arba paskirtys**  
CEMENTINIS HIDROIZOLIACINIS MIŠINYS (CM)  
SIENOMS IR GRINDIMS, VIDAUS IR IŠORĖS  
DARBAMS. PLYTELIŲ KLIJAVIMUI  
REKOMENDUOJAMA NAUDOTI C1 ARBA  
AUKŠTESNĖS KLASĖS PAGAL LST EN 12004-1:2017  
CEMENTINIUS PLYTELIŲ KLIJUS

**Gamintojas**  
UAB Kreisel Vilnius, Metalo g. 6, LT-0219 Vilnius,  
Lietuva

**Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir  
tikrinimo sistema**  
Sistema 4

### Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės savybės	Rodikliai	Darnioji techninė specifikacija
Pradinis priekibos stipris	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891
Priekibos stipris po mirkymo vandenyje	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891
Priekibos stipris po terminio sendinimo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891
Priekibos stipris po 25 šaldymo-atšildymo ciklų	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891
Priekibos stipris po mirkymo šarminiame vandenyje	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891
Nelaidumas vandeniui (slėgis 150 kPa)	7 d.	EN 14891
Įtrūkimų padengimas normaliose sąlygose	$\geq 0,75 \text{ mm}$	EN 14891
Pavojingų cheminių medžiagų patekimas į aplinką	žr. SDL	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

**Technologas Šarūnas Mačionis**

Pareigos ir vardas, pavardė

**Metalo g. 6, Vilnius, 2020-04-27**

Technologas  
Sigitas Matulis 

---

Išdavimo vieta ir data

---

Parašas