

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Unikalus produkto identifikavimo kodas

DICHTUNGSSCHLÄMME 809

Eksploatacinių savybių deklaracijos numeris

318535

Produkto tipas

Nurodytas ant pakuotės

Naudojimo paskirtis arba paskirtys

CEMENTINIS HIDROIZOLIACINIS MIŠINYS (CM) SIENOMS IR GRINDIMS, VIDAUS IR IŠORĖS DAR-
BAMS. PLYTELIŲ KLIJAVIMUI REKOMENDUOJAMA NAUDOTI C1 ARBA AUKŠTESNĖS KLASĖS PA-
GAL LST EN 12004-1:2017 CEMENTINIUS PLYTELIŲ KLIJUS

Gamintojas

UAB „Kreisel Vilnius“, Metalo g. 6, LT-0219 Vilnius, Lietuva

Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema

Sistema 4

Darnusis standartas

LST EN 14891:2017

Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės savybės	Rodikliai	Darnioji techninė specifikacija
Pradinis priekibos stipris	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891
Priekibos stipris po mirky- mo vandenyje	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Priekibos stipris po terminio sendinimo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Priekibos stipris po 25 šal- dymo-atšildymo ciklų	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Priekibos stipris po mirky- mo šarminiame vandenyje	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Nelaidumas vandeniui (slėgis 150 kPa)	7 d.	
Įtrūkimų padengimas nor- maliose sąlygose	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Pavojingų cheminių medžiagų patekimas į aplinką	žr. SDL	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes.
Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011,
atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Pareigos ir vardas, pavardė

Technologas
Šarūnas Mačionis



Metalo g. 6, Vilnius, 2020-04-27

Išdavimo vieta ir data

Parašas