

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX Fensterbank Anschlussprofil TEX-UNI

WDVS



Anwendungsbereiche

Anschlussprofil mit transparenter Tropfkante, für eine zweite Dichtebene unter der Fensterbank in Verbindung mit der Sol Pad Dichtbahn.

Eigenschaften

- Schnelle, wirtschaftliche Verarbeitung
- Ultraschallverschweisst

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000962188
EAN	9003304548316
Verpackung	
Menge pro Einheit	15 Stk./EH
Einheit pro Palette	30 lfm./EH
Länge	200 cm
Untergrund Temperatur	5 °C

Materialbasis

- Hart-PVC gefertigt nach DIN 16941 und Weich-PVC transparent

RÖFIX Fensterbank Anschlussprofil TEX-UNI

WDVS

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

Untergrund

Der Untergrund muss trocken, tragfähig sowie frei von Verunreinigungen, wie z.B. Staub, Russ, Algen, Ausblühungen etc. sein.

Untergrund-Vorbehandlung

Kleprobe durchführen, ob der Untergrund für die Verklebung geeignet ist. Für die jeweilig vorgefundenen Untergründe sind dafür geeignete Reinigungsmittel zu verwenden. Bitte kontaktieren sie den Fenster- oder Türhersteller.

Lagerung

Profile werden im Karton verpackt ausgeliefert. Unbedingt auf stabilem und ebenen Untergrund flach lagern. Vor Feuchte, Nässe und großer Hitze schützen. Bei sachgemässer Lagerung unbegrenzt lagerfähig.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.