

## DÉCLARATION DE PERFORMANCE (DOP)

### Nom du produit

MORTIER D'ENROBAGE LIGHT 425

### Usage prévu

Mortier d'enduit courant (GP) pour l'intérieur et l'extérieur

### No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type

427529

### Fabricant

Greutol AG  
Libernstrasse 28  
CH-8112 Otelfingen (ZH)

### Type de produit

Mortier d'enduit d'usage courant (GP)

### Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance

Système 4

### Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	A2	EN 998-1
Absorption d'eau	Wc1	EN 998-1
Perméabilité à la vapeur d'eau	5/20 (valeur tabulée)	EN 998-1
Résistance à la contrainte d'adhérence en traction	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ – type de fracture B	EN 998-1
Conductibilité thermique	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,33 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pour P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,36 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pour P=90% (valeur tabulée)	EN 998-1
Durabilité	NPD	EN 998-1
Substances dangereuses	NPD	EN 998-1

Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

**Direction de l'entreprise : Urs Diggelmann, Philipp Hugentobler**

Nom et fonction

Otelfingen, 2025-03-04

Lieu et date d'émission

**Ce document a été produit électroniquement et est valable sans signature.**

Signature