

# RÖFIX APL 3D PROFI PLUS

Профил за вътрешна мазилка - Профил с мрежа

**Правни и технически указания:** При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.

**Области на приложение:** Лайсна за мазилка с мрежа, уплътнителна лента и защитна лайсна, за дълготрайно и водоуплътнено съединение на прозорци, врати и подобни елементи (с 3D-възприемане на изображението). Клас 3  
За по-високи изисквания за предпазване от ударен дъжд, особено при изолационни дебелини > 120 mm (особено при ниско енергийни - пасивни къщи) и при прозорци/врати с високи разширения.  
Приложения, които не са ясно описани в техническата карта, могат да се използват след консултация с притежателя на системата.

**Свойства:** • Възможност за механично разделяне на връзката

**Начин на обработка:**



Технически данни	
SAP-Art. Nr.:	2000148418
ERGO	43051
Вид опаковка (ОП)	
Единици на пале	25 Бр./опак.
Разфасовка	60 лм/опак.
Дължина	240 cm
Цвят	бял
Ширина на мрежата	12,5 cm
Температура на основата	> 5 °C
Реакция на огън	B1 (DIN4102)

**Основа на материала:** • Пластмасов профил с подвижна лайсна (ко-екструдирана) и със залепена стъклофибърна мрежа.


**Условия по време на обработка:** По време на обработката и фазата на съхнене, температурата на околната среда и на основата не трябва да пада под +5 °C.

**Основа:** Основата трябва да е суха, товароносима, без замърсявания (като прах, сажди, алги, изцветявания и др.)

**Предварителна обработка на основата:** Да се тества дали основата е подходяща за лепене. За различните основи да се използват подходящи за тях почистващи препарати. Моля свържете се с производителите на врати и прозорци.

**Начин на обработка:** Профилът се скъсява с подходяща ножица до желаната дължина. Отделете предпазната хартия от самозалепващата се PE-лента, залепете я наравно и на еднакви разстояния върху повърхността и притиснете силно с палец към рамката. При ъгловите връзки защитната лента на вертикалните елементи се чупи на разстояние от ок. 5 cm, след което се реже на ок. 3 cm. След това хоризонталният елемент се поставя между вертикалните елементи.

**Съвети за безопасност:** Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.



# RÖFIX APL 3D PROFI PLUS

Профил за вътрешна мазилка - Профил с мрежа

<b>Указания за обработка:</b>	Преди полагане на мазилката, отлепете хартията от предпазната лайсна и залепете предпазното фолио за врати или прозорци върху самозалепващата предпазна лайсна. След приключване на довършителните работи предпазната лента се издърпва напред.
<b>Съхранение:</b>	Профилите се доставят в картонени опаковки. Да се съхраняват задължително върху стабилни и равни основи. Да се пазят от влага и високи температури. Срок на годност: min. 12 месеца.
<b>Общи указания:</b>	С тази техническа карта се анулират всички предишни издания. Данните от тази техническа карта отговарят на настоящите ни познания и практически опит. Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за истинността и пълнотата и без да се носи отговорност за последващите решения на потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение. Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество. Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продукти. Актуални технически карти може да намерите на <a href="http://www.roefix.com">www.roefix.com</a> или да поискате от търговския представител.