



108

Adeziv extrem de elastic pentru plăci de gresie porțelanată și piatră naturală (Alb)

Domenii de utilizare:

Amestecul adeziv alb, foarte elastic, este conceput pentru așezarea plăcilor din piatră naturală (marmură, calcar, gresie, granit și alte pietre naturale deschise la culoare) și a tuturor celorlalte tipuri de plăci de perete și pardoseală, inclusiv plăci de format mare de până la 100x100.

Se utilizează pentru lipirea plăcilor din interiorul și exteriorul clădirilor pe suprafețe puternice, stabile, cu aderență ridicată, care pot fi supuse unor deformări semnificative cauzate de temperatură, precum și pe suprafețe care nu se deformează.

De asemenea, poate fi utilizat pentru captușirea piscinelor și rezervoarelor, șemineelor și sobelor, a căror suprafață nu se încălzește peste +80 °C.

Previne schimbările de culoare în piatra naturală și apariția depunerilor de sare.

Suporturi: beton normal, beton cu agregate ușoare, beton celular, pereți din ceramică, silicat, beton, blocuri din beton celular, tencuieli din ciment și ciment-calcar, tencuieli din gips, plăci din gips și gips-carton, plăci din fibre de gips, pardoseli monolitice din ciment, șape fără apă, pardoseli cu apă și încălzire electrică, plăci ceramice vechi (țiglă pe țiglă), strat de impermeabilizare.

Proprietăți:

- Pentru utilizare în interior și în exterior
- Pentru piatra de culoare deschisă
- Potrivit pentru încălzire prin pardoseală
- Permite lipirea țiglă cu țiglă
- Pentru toate tipurile și dimensiunile țiglă
- Pentru medii uscate și umede
- Pentru pereți și pardoseli
- Ușor de utilizat
- Nu afectează mediul
- Rezistent la îngheț

Punere în operă:**Date tehnice:**

Număr articol	4820117591255
Tip ambalaj	
Cantitate per unitate	25 kg/UM
Unități per palet	42 UM/Pal.
Consum	1,3 kg/m ² /mm
Grosime strat	2 - 15 mm

Compoziție:

- Ciment portland
- Filler mineral
- Aditivi modificatori



108

Adeziv extrem de elastic pentru plăci de gresie porțelanată și piatră naturală (Alb)

Suportul:	<p>Suportul trebuie să fie pregătit în conformitate cu DSTU-N B A.3.1-23:2013 și DSTU-N B B.2.6-212:2016.</p> <p>Suprafața trebuie să fie fermă și uscată, să aibă o structură omogenă și să fie lipsită de praf, grăsimi și substanțe care reduc aderența, reziduuri de vopsea etc. Piesele libere trebuie îndepărtate.</p> <p>Suprafețele de beton proaspăt din interior trebuie să se întărească timp de cel puțin 3 luni înainte de începerea lucrărilor ulterioare, iar tencuielile și șapele de ciment timp de 4 săptămâni.</p> <p>Micile denivelări și defectele de suprafață de până la 3 mm trebuie nivelate cu mortar adeziv. Utilizați mortarul de tencuială KREISEL 500 (501, 502, 505, 560) pentru denivelări mai mari. Utilizați compusul autonivelant KREISEL 411 (412, 401, 402) pentru nivelarea pardoselilor cu denivelări.</p> <p>Substraturile cu absorbție mare și neuniformă (de ex. beton celular, gips-carton) și substraturile care necesită o absorbție redusă a apei, precum și substraturile care generează praf, trebuie tratate cu KREISEL 301 Deep Primer.</p> <p>În cazul substraturilor de beton cu absorbție redusă, se recomandă ca acestea să fie mai întâi nivelate cu un amestec adeziv elastic până când sunt complet uscate.</p>
Condiții punere în operă:	Condiții de lucru: Temperatura de aplicare (aer, substrat, materiale): +5 °C până la +30 °C
Depozitare:	12 luni de la data fabricației dacă este depozitat într-un loc uscat, în ambalajul original.
Informații generale:	<p>Această fișă tehnică înlocuiește toate edițiile anterioare. Conținutul acestei fișe tehnice reprezintă cunoștințele noastre actuale și experiența noastră practică. Reprezintă doar informații generale și nu implică nicio răspundere din partea producătorului pentru proiectare și metoda de aplicare. Pot exista diferențe și condiții specifice de execuție. Produsul trebuie utilizat în conformitate cu cunoștințele tehnice necesare și în conformitate cu normele de securitate a muncii. Evitați contactul cu pielea și protejați ochii. În caz de contact cu ochii, clătiți bine ochii cu apă curată și solicitați sfatul medicului. Se recomandă utilizarea de mănuși de protecție, ochelari de protecție și îmbrăcăminte de protecție.</p>