

DÉCLARATION DE PERFORMANCE (DOP)

Nom du produit FIXIT 710 UNIVERSEL	Usage prévu Plâtre produit pour une utilisation sur des murs internes et externes, rideaux souterrains, colonnes et cloisons dans le cadre de la présente Norme Européenne.
No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type 132701	Fabricant FIXIT AG Schachen 416 CH-5113 Holderbank (AG)
Type de produit Crépi de finition avec liants organiques	Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance Système 3

Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Perméabilité à la vapeur d'eau	V2	EN 15824
Absorption d'eau	W3	EN 15824
Résistance à la traction	≥ 0,3 kg/m² après 24 h	EN 15824
Durabilité (Résistance au gel)	Perméabilité à l'eau liquide selon EN 1062-3 ≤ 0,5 kg/(m²·h0,5)	EN 15824
Conductivité thermique λ	NPD	EN 15824
Comportement au feu	A2-s1, d0	EN 15824
Substances dangereuses	NPD	EN 15824

Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Direction : Philipp Hugentobler, Reto Galliard

Nom et fonction	
Holderbank, 2024-03-25	Ce document a été produit électroniquement et est valable sans signature.
Lieu et date d'émission	Signature