

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda

RÖFIX BELIT MALTER/MORT ZA ODLJEVKE

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.

347609

Vrsta proizvoda

Standardni mort za zidanje (G)

Prijavljeno tijelo

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien
1139

provelo je početni nadzor proizvodnog pogona, tvorničke kontrole i stalnog nadzora, ocjenjivanje i vrednovanje tvorničke kontrole proizvodnje prema sustavu 2+ i izdalo je certifikat o sukladnosti fabričke kontrole proizvodnje 1139 - CPR - 0040/06

Fontanafredda, IT izdaje i vrši kontinuirano praćenje, procjenu i ocjenu kontrole fabričke proizvodnje po sistemu 2+.

Namjeravana upotreba

Certificirani standardni mort za zidanje vanjskih i unutarnjih zidova, stupova i pregradnih stijena koje podliježu zahtjevima statičke sigurnosti.

Proizvođač

RÖFIX AG
Badstrasse 23
A-6832 Röthis

Sistem ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

Sistem 2+

Objavljena svojstva

Ostale značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Pritisna čvrstoća	M 10	EN 998-2
Smična čvrstoća spoja	Karakteristična početna smična čvrstoća (posmična čvrstoća prionjivosti): 0,15 N/mm ² (tablična vrijednost)	EN 998-2
Sadržaj klorida	≤ 0,1 M.-%	EN 998-2
Reakcija na požar	A1	EN 998-2
Vodupojnost	≥ 0,4 kg m ⁻² min-0,5	EN 998-2
Paropropusnost	15/35 (tablična vrijednost)	EN 998-2
Koeficijent toplinske provodljivosti λD	λ _{10,suho,mat} ≤ 0,82 W/(m*K) za P=50% λ _{10,suho,mat} ≤ 0,89 W/(m*K) za P=90% (tablična vrijednost)	EN 998-2
Trajnost (otpornost na smrzavanje)	Temeljem postojećeg iskustva uz stručnu primjenu prikladan za jako agresivnu okolinu prema EN 998-2 dodatak B.	EN 998-2
Opasne tvari	NPD	EN 998-2

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu

s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Namik Musić

ime i funkcija

Röthis, 2024-03-25

mjesto i datum izdavanja



Potpis