

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda

RÖFIX Belit Malter/mort za odljevke

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.

347609

Vrsta proizvoda

Standardni mort za zidanje (G)

Namjeravana upotreba

Certificirani standardni mort za zidanje vanjskih i unutarnjih zidova, stupova i pregradnih stijena koje podliježu zahtjevima statičke sigurnosti.

Proizvođač

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistem ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

Sistem 2+

Prijavljeno tijelo

1139Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien

1139

provelo je početni nadzor proizvodnog pogona, tvorničke kontrole i stalnog nadzora, ocjenjivanje i vrednovanje tvorničke kontrole proizvodnje prema sustavu 2+

i izdalo je certifikat o sukladnosti fabričke kontrole proizvodnje

1139 - CPR - 0040/06 Fontanafredda, IT

Objavljena svojstva

Ostale značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Pritisna čvrstoća	M 10	EN 998-2
Smična čvrstoća spoja	Karakteristična početna smična čvrstoća (posmična čvrstoća prionjivosti): 0,15 N/mm ² (tablična vrijednost)	
Sadržaj klorida	≤ 0,1 M.-%	
Reakcija na požar	Klasa A1	
Vodupojnost	≥ 0,4 kg m ⁻² min-0,5	
Paropropusnost	15/35 (tablična vrijednost)	
Koeficijent toplinske provodljivosti λD	λ _{10,suho,mat} ≤ 0,82 W/(m·K) za P=50% λ _{10,suho,mat} ≤ 0,89 W/(m·K) za P=90% (tablična vrijednost)	
Trajnost (otpornost na smrzavanje)	Temeljem postojećeg iskustva uz stručnu primjenu prikladan za jako agresivnu okolinu prema EN 998-2 dodatak B.	
Opasne tvari	NPD	

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Namik Musić

ime i funkcija

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is "T. Biba" and the signature on the right is "Namik Musić".

Röthis, 2024-03-25

mjesto i datum izdavanja

Potpis