

TEHNIČNI LIST

RÖFIX EVO

Fasadno navojno pritrdilo za dodatno pritrdjevanje z PU-peno



Področja uporabe

Vijačna sidra brez okrogle podložke za mehansko pritrdjevanje izolacijskih plošč EPS-F in PIR z naknadnim lepljenjem v izolaciji. Uporabljajo se v kombinaciji s specialno poliuretansko peno (zajeta v embalaži). Ena sama dolžina za različne debeline izolacije. Za univerzalno uporabo na starih in novih objektih, posebej primerno za neometan in ometan beton, polno in modularno opeko/zidake ter porobeton. ETA certificirano. Kategorija uporabe: A/B/C/D/E.

Lastnosti materiala

- Globinsko ugrezno pritrdjevanje
- Neodvisno od debeline toplotne izolacije
- Globina sidranja: 25 mm (A,B,C), 50 mm (D,E),
- Koeficient toplotnega prehoda na posamezni točki (či vrednost): 0,000 W/K

Izvedba



Tehnični podatki

Koda artikla	2000953270
EAN	9003304511860
Embalaža	
Količina na paleto	200 Kos/EN
Barva	antracit
Dolžina	100 mm
Premer	8 mm
Kategorija uporabe	A (beton) B (polni zidaki) C (votlaki ali modularni bloki) D (lahki beton/penobeton) E (plinobeton)
Temperatura podlage	5 °C
Napotki za pakiranje	Vsak karton s po 200 kosi vsebuje tudi dozo lepilne pene.

RÖFIX EVO

Fasadno navojno pritrdilo za dodatno pritrdjevanje z PU-peno

Pogoji pri izvedbi

Med fazo obdelave in sušenja temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C.

Navodilo za uporabo

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list!

Izvedba

Montažna oprema: za montažo RÖFIX EVO sidrne palice potrebujemo RÖFIX EVO montažno garnituro. To sestavljajo: 1x EVO vrtalni adapter 260, 1x EVO kontrolnik odmika z nastavkom Torx T30, 10x sveder 8x155mm in 1x izvlačevalnik.

Z EVO vrtalnim adapterjem in izmenljivimi svedri (za kamen in opeko) lahko strokovno izdelamo vrtino in v izolacijo izrežemo lepilni kanal za sidrno palico

Minimalna globina vrtanja (vklj. z izolacijo) znaša: NOVOGRADNJA = debelina izolacije + 55 mm (največ 10 mm debeline lepila).

STAROGRADNJA = debelina izolacije + 75 mm (največ 30 mm starega ometa + lepilo).

EVO kontrolnik odmika je montažni drog z zamenljivim nastavkom Torx T30 in nastavljivo plastično sponko, ki definira montažno globino in zagotavlja zanesljivo kontrolo montaže.

STAROGRADNJA = debelina izolacije + 35 mm (največ 30 mm starega ometa + lepilo).

Nazadnje po potrebi navlažimo lepilni kanal in vanj previdno vbrizgamo RÖFIX EVO Lepilno peno. Potem ko se pena posuši, jo z nožem odrežemo v ravnini s površino.

Skladiščenje

Suho, zaščititi pred valgo in intenzivnim UV sevanjem (sonce, svetloba).

V zaprti embalaži z neomejenim rokom uporabe.

Pravne in tehnične informacije

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Splošna opozorila

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo.

Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitev naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.