


TEHNIČKI LIST

RÖFIX RenEtics® 3D armaturna mreža

TIS alati




Područja primene

Nosiva armaturna mreža u kombinaciji s TIS pričvršnicama min. 6 kom./m² (raster = max. 40x40cm) i/ili Mounity vijčanim pričvršnicama za sanacije postojećih TI sistema. Komponenta RÖFIX RenEtics sistema za sanacije TI fasada. RÖFIX RenEtics 3D armaturna mreža pričvršćuje se na postojeći TIS i malteriše RÖFIX RenEtics temeljnim malterom. Obratiti pažnju na RÖFIX RenEtics smernicu za ugradnju.

Karakteristike

- Univerzalna upotreba
- Visok stepen nosivosti zbog dodatnog pričvršćavanja na malter
- Otporno na koroziju
- Jednostavno rezanje
- FCKW besplatno

Ugradnja



Tehnički podaci

Br. art.	2000148510
EAN	9003304469741
Ambalaža	
Količina u jednom pakovanju	50 m ² /jed
Boja	antracit
Dužina	33,3 m
Širina	1,5 m
Debljina sloja	0-10 mm

Sastav

- Tekstilno-staklena mrežica sa visoko vrednom impregnacijom.

RÖFIX RenEtics® 3D armaturna mreža

TIS alati

Uslovi obrade

Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C.
Mrežu je potrebno zaštititi od UV zračenja. Odmah nakon ugradnje brzo prekriti malterom.

Uputstva za ugradnju

Za vreme ugradnje obavezno slediti RÖFIX RenEtics smernicu za ugradnju.

Skladištenje

Skladištiti na suvom, na drvenim paletama.
Skladištenje min. 36 meseci.

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.