


## RÖFIX RenEtics® 3D armatura mreža

**Pravne i tehničke napomene:** Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

**Područja primene:** Nosiva armatura mreža u kombinaciji s TIS pričvršnicama min. 6 kom./m<sup>2</sup> (raster = max. 40x40cm) i/ili Mounty vijčanim pričvršnicama za sanacije postojećih TI sistema. Komponenta RÖFIX RenEtics sistema za sanacije TI fasada. RÖFIX RenEtics 3D armatura mreža pričvršćuje se na postojeći TIS i malteriše RÖFIX RenEtics temeljnim malterom. Obratiti pažnju na RÖFIX RenEtics smernicu za ugradnju.

- Karakteristike:**
- Univerzalna upotreba
  - visok stepen nosivosti zbog dodatnog pričvršćavanja na malter
  - otporno na koroziju
  - jednostavno rezanje

**Ugradnja:**



**Tehnički podaci**

SAP šifra:	2000148510
NAV šifra:	146974
Vrsta pakovanja	(roll)
Količina u jednom pakovanju	50 m <sup>2</sup> /jed
Dužina	33,3 m
Širina	1,5 m
Boja	antracit
Debljina sloja	oko 10 mm
Veličina oka	oko 18 x 8 mm

- Sastav:**
- Tekstilno-staklena mrežica sa visoko vrednom impregnacijom.

**Uslovi obrade:** Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C. Mrežu je potrebno zaštiti od UV zračenja. Odmah nakon ugradnje brzo prekriti malterom.

**Uputstva za ugradnju:** Za vreme ugradnje obavezno slediti RÖFIX RenEtics smernicu za ugradnju.

**Skladištenje:** Skladištiti na suvom mestu u crnoj foliji sa UV-zaštitom, ako je moguće na drvenim paletama. Skladištenje min. 36 meseci.

**Opšte napomene:** Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobođaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu [www.roefix.rs](http://www.roefix.rs) ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama.