

CE-KENNZEICHNUNG

Produktname

Creteo®Repair CC 173

Hersteller

HASIT Trockenmörtel GmbH
Landshuter Str. 30
D-85356 Freising



Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

16		
411423		
EN1504-2:2004		
Beschichtung XF4 nach EN 1504-2		
Beschichtung XF4 - Prinzip-Verfahren: 1-1.3 - Schutz gegen das Eindringen von Stoffen (mit Verkehrslast), 2-2.2 - Regulierung des Feuchtehaushaltes (mit Verkehrslast), 8-8.2 - Erhöhung des elektrischen Widerstandes (mit Verkehrslast)		
Wasserdampfdurchlässigkeit	Klasse I	EN1504-2:2004
CO ₂ -Durchlässigkeit	sd = 80,1 m	EN1504-2:2004
Kapillare Wasseraufnahme	≤ 0,03 kg/(m ² ·h _{0,5})	EN1504-2:2004
Eindringen von Chloridionen nach Temperaturwechsel	im Mittel 0,015 %	EN1504-2:2004
Frost-Tauwechsel-Beanspruchung mit Einfluss von Tausalz (XF4)	keine Blasenbildung, keine Rissbildung, kein abblättern	EN1504-2:2004
Abreißfestigkeit nach Temperaturwechsel	Haftzugfestigkeit i.M. 1,20 MPa	EN1504-2:2004
Künstliche Bewitterung	keine Blasen, keine Risse, kein abblättern, geringer Glanzverlust	EN1504-2:2004