

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

SCHLAMM-SPÜLUNG 1007

Mittel zum Entfernen von Zement- und Kalkschlamm



Anwendungsbereiche

Vorgesehen für die schonende Entfernung aller Arten von Zement und Kalk Ablagerungen. Zum Entfernen von Schmutz und Flecken, die durch Mineralien im Wasser, Rost usw. verursacht werden. Zur Reinigung von glasierten und anderen keramischen Fliesen, Klinkern, Chromteilen, Edelmetallteilen, Kunststoffen und lackierten Flächen. Geeignet für den Innen- und Außenbereich.

Eigenschaften

- Ökologisch
- Einfach anzuwenden
- Konzentriert
- Entfernt Ausblühungen

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000635475
EAN	5907418090010
Verpackung	
Einheit pro Palette	12 Stk./Ktn.
Dichte	ca. 1,05 g/cm ³ 1,05 g/cm ³
pH-Wert	1,5

Materialbasis

- Organische Tenside
- Wässrige Citronensäurelösung

SCHLAMM-SPÜLUNG 1007

Mittel zum Entfernen von Zement- und Kalkschlamm

Verarbeitungsbedingungen

Bei Temperaturen über 0 °C verarbeiten.

Verarbeitung

Alle gereinigten Oberflächen müssen vorher mit Wasser befeuchtet werden. Je nach Verschmutzungsgrad sollte das Präparat nach Anleitung mit Wasser verdünnt werden. Tragen Sie das Produkt mit einem Schwamm oder einer Pinself auf und spülen Sie es nach einer gewissen Zeit mit Wasser ab. Starke Verschmutzungen und dauerhafte Ablagerungen sollten mit dem Präparat mehrmals abgewaschen oder zusätzlich mechanisch mit einer Bürste unterstützt werden.

Hinweise

Verdünnung mit Wasser bei Zementrückständen: 1:3 bis 1:5, bei Schmutz- oder Kalkrückständen 1:5 bis 1:10, bei Rost und Wasserflecken: 1:10 bis 1:15. Die Einwirkzeit des Produkts auf die zu reinigende Oberfläche beträgt zwischen 2 und 6 Minuten.

Lagerung

Bis zu 12 Monate ab Herstellungsdatum, in dicht verschlossener Verpackung bei einer Temperatur von +5 °C bis +25 °C lagerfähig. Für Kinder unzugänglich, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, fern von Wärmequellen und offenem Feuer lagern. Das Produkt kann mit jedem Transportmittel bei einer Temperatur über +5 °C transportiert werden. Das Produkt unterliegt nicht den ADR-Bestimmungen.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Der Inhalt des vorliegenden Datenblattes stellt unser aktuelles Wissen und praktische Erfahrung dar. Es sind nur allgemeine Informationen und haben keine Haftung des Herstellers für die Ausführung und

Anwendungsmethode zur Folge. Es können Unterschiede und spezifische Bedingungen der Ausführung bestehen. Das Produkt ist gemäß dem erforderlichen technischen Wissen und gemäß den arbeitssicherheitsbezogenen Regeln anzuwenden. Kontakt mit der Haut vermeiden und Augen schützen. Bei Kontakt mit den Augen die Augen gründlich mit sauberem Wasser spülen und ärztliche Beratung suchen. Es empfiehlt sich, Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Schutzkleidung zu nutzen.