



SCHLAMM-SPÜLUNG 1007

Mittel zum Entfernen von Zement- und Kalkschlamm

Anwendungsbereiche: Vorgesehen für die schonende Entfernung aller Arten von Zement und Kalk Ablagerungen. Zum Entfernen von Schmutz und Flecken, die durch Mineralien im Wasser, Rost usw. verursacht werden.
Zur Reinigung von glasierten und anderen keramischen Fliesen, Klinkern, Chromteilen, Edelmetallteilen, Kunststoffen und lackierten Flächen.
Geeignet für den Innen- und Außenbereich.

Eigenschaften:

- Ökologisch
- Einfach anzuwenden
- Konzentriert
- Entfernt Ausblühungen

Verarbeitung:



Technische Daten:	
Art.-Nr.	2000635475
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	12 Stk./Ktn.
Verbrauch	ca. 0,1 l/m ²
Verarbeitungszeit-Tipp	<p>Alle gereinigten Oberflächen müssen vorher mit Wasser befeuchtet werden. Je nach Verschmutzungsgrad sollte das Präparat nach Anleitung mit Wasser verdünnt werden. Tragen Sie das Produkt mit einem Schwamm oder einer Pinselfeuchte auf und spülen Sie es nach einer gewissen Zeit mit Wasser ab. Starke Verschmutzungen und dauerhafte Ablagerungen sollten mit dem Präparat mehrmals abgewaschen oder zusätzlich mechanisch mit einer Bürste unterstützt werden.</p> <p>Verdünnung mit Wasser bei Zementrückständen: 1:3 bis 1:5, bei Schmutz- oder Kalkrückständen 1:5 bis 1:10, bei Rost und Wasserflecken: 1:10 bis 1:15. Die Einwirkzeit des Produkts auf die zu reinigende Oberfläche beträgt zwischen 2 und 6 Minuten.</p>

Materialbasis:

- Wässrige Citronensäurelösung
- Organische Tenside
- Düfte

Verarbeitungsbedingungen: Bei Temperaturen über 0 °C verarbeiten.

Verarbeitungshinweis: Alle gereinigten Oberflächen müssen vorher mit Wasser befeuchtet werden. Je nach Verschmutzungsgrad sollte das Präparat nach Anleitung mit Wasser verdünnt werden. Tragen Sie das Produkt mit einem Schwamm oder einer Pinselfeuchte auf und spülen Sie es nach einer gewissen Zeit mit Wasser ab. Starke Verschmutzungen und dauerhafte Ablagerungen sollten mit dem Präparat mehrmals abgewaschen oder zusätzlich mechanisch mit einer Bürste unterstützt werden.
Verdünnung mit Wasser bei Zementrückständen: 1:3 bis 1:5, bei Schmutz- oder Kalkrückständen 1:5 bis 1:10, bei Rost und Wasserflecken: 1:10 bis 1:15.
Die Einwirkzeit des Produkts auf die zu reinigende Oberfläche beträgt zwischen 2 und 6 Minuten.

Lagerung: Bis zu 12 Monate ab Herstellungsdatum, in dicht verschlossener Verpackung bei einer Temperatur von +5 °C bis +25 °C lagerfähig. Für Kinder unzugänglich, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, fern von Wärmequellen und offenem Feuer lagern. Das Produkt kann mit jedem Transportmittel bei einer Temperatur über +5 °C transportiert werden. Das Produkt unterliegt nicht den ADR-Bestimmungen.



SCHLAMM-SPÜLUNG 1007

Mittel zum Entfernen von Zement- und Kalkschlamm

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Der Inhalt des vorliegenden Datenblattes stellt unser aktuelles Wissen und praktische Erfahrung dar. Es sind nur allgemeine Informationen und haben keine Haftung des Herstellers für die Ausführung und Anwendungsmethode zur Folge. Es können Unterschiede und spezifische Bedingungen der Ausführung bestehen. Das Produkt ist gemäß dem erforderlichen technischen Wissen und gemäß den arbeitssicherheitsbezogenen Regeln anzuwenden. Kontakt mit der Haut vermeiden und Augen schützen. Bei Kontakt mit den Augen die Augen gründlich mit sauberem Wasser spülen und ärztliche Beratung suchen. Es empfiehlt sich, Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Schutzkleidung zu nutzen.