

## CE ŠTÍTEK

**Jméno produktu**  
HASIT AG 654 INNEN

**Výrobce**  
HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o., Velké  
Hydčice 91,341 01 Horažďovice, IČ: 14706776



### Číslo prohlášení o vlastnostech a jedinečný identifikační kód typu produktu

|                                                                                                      |                                |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 18                                                                                                   |                                |             |
| 184272                                                                                               |                                |             |
| EN 12004:2017+A1:2012                                                                                |                                |             |
| Lepidlo na obklady (C1)                                                                              |                                |             |
| Normální cementové lepidlo. Pro podlahy a stěny z keramických obkladů a desek ve vnitřním prostředí. |                                |             |
| Reakce na oheň                                                                                       | A1                             | EN 12004+A1 |
| Uvolňování nebezpečných látek                                                                        | viz. Bezpečnostní list výrobku | EN 12004+A1 |
| Počáteční tahová přídržnost                                                                          | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$      | EN 12004+A1 |
| Trvanlivost jako tahová přídržnost po uložení v teple                                                | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$      | EN 12004+A1 |
| Tahová přídržnost po působení tepla                                                                  | NPD                            | EN 12004+A1 |
| Trvanlivost jako tahová přídržnost po vystavení zmrazovacím/rozmrazovacím cyklům                     | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$      | EN 12004+A1 |
| Doba zavadnutí: tahová přídržnost po 20 min.                                                         | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$      | EN 12004+A1 |