

Déclaration de performance (DOP)

Nom du produit

RÖFIX 325

No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type

4401

Type de produit

Mortier d'enduit précieux CP

Usage prévu

Mortier d'enduit pour être utilisé comme enduit extérieur et intérieur pour les parois, plafonds, piliers et cloisons

Fabricant

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance

Système 4

7. Produit couvert par une norme harmonisée :

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien

1139

Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	A1	EN 998-1
Absorption d'eau	$W_c 0$	
Perméabilité à la vapeur d'eau	5/20 (valeur tabulée)	
Résistance à la contrainte d'adhérence en traction	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ rupture A, B ou C	
Conductibilité thermique (valeur tabulée)	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,45 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pour P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,49 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pour P=90% (valeur tabulée)	
Durabilité	NPD	
Substances dangereuses	NPD	

Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Dr. Wolfgang Brenner, Directeur RÖFIX Italie

Nom et fonction

A handwritten signature in black ink, appearing to read "W. Brenner". The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.

Röthis, 2024-03-25

Lieu et date d'émission

Signature