



RÖFIX PP 807 ISO CALCE

Izolacioni premaz za pripremu krečnih podloga

Pravne i tehničke napomene: Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Područja primene: Univerzalni, nepigmentovani, bezbojni specijalni predpremaz bez rastvarača za pripremu podloga od kalcijum-karbonata za ugradnju narednih slojeva premaza. Namjenjen je pripremi završnih maltera i podloga na bazi kreča za ugradnju narednih slojeva premaza u tamnim nijansama, sa vrednostima odbijanja svetlosti < 30%. Posebno pogodan kao predpremaz pre nanošenja premaza za renoviranje u tamnim nijansama (oprez kod premaza na visokotplotnoizolovanim židovima - u tom slučaju ugraditi SycoTec® sistem!) i kredastih premaza, kao i predpremaz pre nanošenja tamnih završnih premaza na židovima sa slabijom toplotnom izolacijom od obične cigle. Kod završnog sloja (gotova fasada) sa vrednostima odbijanja svetlosti < 20 % primeniti SycoTec® sistem.

Karakteristike:

- Sprečava iscvetavanja kreča iz podloge
- Izjednačava upijanje podloge

Ugradnja:



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000960044
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	36 Jed./pal.
Količina u jednom pakovanju	10 l/jed.
Boja	transparentna
Potrošnja	oko 0,2 l/m ²

Sastav:

- Disperzija (visokovredan akrilat polimera)
- Specijalna punila
- Mineralno/organski

Uslovi obrade: Nikako ne ugrađivati na temperaturama ispod +5 °C niti iznad +30°C. Do potpunog sušenja zaštiti od vremenskih uslova: hladnoće, smrzavanja, vrućine, direktnog sunca, kiše, vetra, promaje itd.

Podloga: Podloga mora biti čista, čvrsta, suva, stabilna, nosiva i slobodna od sinterskih slojeva, sredstava za razdvajanje, algi i mahovine.

Priprema podloge: Stare premaze, koji su ispucali i koji otpadaju, treba mehanički ukloniti. Zaštita: sve površine u neposrednoj blizini - poput stakla, keramike, aluminijuma, prozora, drvenih površina, nameštaja, podova i dr. - treba pokriti (zaštiti). Sveže fleke od boje treba obrisati vlažnom krpom ili vodom.

Priprema materijala: Drugi ili dodatni sloj je potrebno naneti tek ako, nakon prvog sloja premaza (na koji je nanesen i završni premaz) i nakon što je prošlo propisano vreme od 12h za sušenje, na površini izbiju neke komponente iz podloge (npr. kada se fleke ponovo pojave).

Ugradnja: Materijal se ugrađuje u obilnom, ravnomernom sloju uz upotrebu odgovarajuće četke ili valjka.

Napomene: Kod ugradnje premaza na podloge potrebno je poštovati nacionalne i evropske norme i propise, kao i međunarodne i važeće nacionalne standarde, pravilnike, smernice za ugradnju. U slučaju protivrečnosti, potrebno je kontaktirati proizvođača.

Upozorenja: Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.



RÖFIX PP 807 ISO CALCE

Izolacioni premaz za pripremu krečnih podloga

Uputstva za ugradnju: Vreme sušenja pre nanošenja završnog sloja min. 12 sati (zavisno od vremenskih uslova i temperature).

Za vreme sušenja pobrinuti se da se prostor dovoljno provetrava.
Izraditi probno polje.

Skladištenje: Čuvati na hladnom mestu, zaštićeno od smrzavanja, hermetički zatvoreno.
Rok upotrebe najmanje 24 meseca.

Opšte napomene: Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.
Vremenski zavisne vrednosti odnose se na standardne klimatske uslove (+20 °C / 65 % relativne vlažnosti). Oni mogu varirati u zavisnosti od faktora okoline kao što su temperatura, vlažnost i vrsta podlage.
Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobođaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu.
RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.
Za dodatna pitanja obratite se svom prodajnom savetniku ili specijalizovanoj prodavnici.
Najnoviju verziju naših tehničkih listova možete pronaći na našoj zvaničnoj veb stranici ili ih zatražiti u nadležnoj poslovnoj kancelariji. Preporučujemo da uvek koristite najnoviju verziju tehničke dokumentacije kako biste dobili tačne informacije o proizvodima i njihovoј primeni.