

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP)

Produktname
RÖFIX EPS-S

Verwendungszweck
Expandierter Polystyrol, vorgesehen für die Verwendung als Wärmedämmstoff für Gebäude

Produkttyp
EPS-S

Hersteller
RÖFIX AG
Badstrasse 23
A-6832 Röthis

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 2+

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Euroklasse E	EN 13163:2012+A1:2015
Wasserdampfdiffusionskoeffizient	NPD	EN 13163:2012+A1:2015
Wärmeleitfähigkeit λ_D	$\leq 0,035 \text{ W/mK}$	EN 13163:2012+A1:2015
Biegezugfestigkeit	170 kPa	EN 13163:2012+A1:2015
Designationcode	EPS-EN13163-L(3)-W(2)-T(1)-S(2)-P(3)-DS(N)2-DS(70,-)1-CS(10)120-TR150-BS170-WL(T)2	EN 13163:2012+A1:2015
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 13163:2012+A1:2015
Wasseraufnahme	$\leq 2,0 \%$	EN 13163:2012+A1:2015
Frost/Tau-Verhalten	NPD	EN 13163:2012+A1:2015

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsleitung Österreich: ppa. Dirk Zumbansen/ppa. Christian Höberl

Name und Funktion

Röthis, 2024-03-25

Ort und Datum der Ausstellung

ppa. Christa Kauten ppa. Robert Gert

Unterschrift