

Leistungserklärung (DOP)

Produktname
RÖFIX EPS-S

Produkttyp
EPS-S

Verwendungszweck

Expandierter Polystyrol, vorgesehen für die Verwendung als Wärmedämmstoff für Gebäude

Hersteller

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 2+

Komponente des/der Wärmedämm-Verbundsysteme:

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Euroklasse E	EN 13163:2012+A1:2015
Wasserdampfdiffusionskoeffizient	NPD	
Wärmeleitfähigkeit λ_D	$\leq 0,035$ W/mK	
Biegezugfestigkeit	170 kPa	
Designationcode	EPS-EN13163-L(3)-W(2)-T(1)-S(2)-P(3)-DS(N)2-DS(70,-)1-CS(10)120-TR150-BS170-WL(T)2	
Gefährliche Substanzen	NPD	
Wasseraufnahme	$\leq 2,0$ %	
Frost/Tau-Verhalten	NPD	

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name und Funktion

Röthis, 2024-03-25

Ort und Datum der Ausstellung

ppa. O. Kainbacher ppa. Hubert Ant

Unterschrift