

RÖFIX P100

Gruba staklena mrežica za armiranje

Pravne i tehničke napomene: Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.


Područja primjene: Gruba armaturna mrežica od staklenih vlakana otporna na alkale. Posebno prikladna za armiranje RÖFIX Aerogel toplinsko-izolacijskog sustava. I kao mrežica za armiranje na žbukama koje sadrže gips. Za armiranje u kontaktnom toplinsko-izolacijskom sustavu teškim oblogama RÖFIX StoneEtics® 50.

Svojstva:

- Koeficijent istezanja može se usporediti sa sljedećim žbukama.
- Dobra prionjivost žbuke
- Ne sadrži PVC

Ugradnja:



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000148434
NAV šifra:	143348
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	1.200 m ² /pal.
Količina u jednom pakovanju	50 m ² /jed
Dužina	5.000 cm
Širina	100 cm
Boja	bijela
Veličina oka	7 x 7 mm
Vlačna čvrstoća niti osnove	> 1.200 N/50 mm
Vlačna čvrstoća potka	> 1.400 N/50 mm
Težina (gotov proizvod)	oko 0,17 kg/m ²
Reakcija na požar	A1 (EN 13501-1)

Sastav:


- Tekstilno-staklena mrežica s visokovrijednom impregnacijom.

Ugradnja: Mrežicu je na potrebne dimenzije moguće rezati prikladnim, oštrim alatom (nož ili škare). Mrežica za armiranje prije ugradnje se poravna i pravilno površinski utisne u prethodno pripremljenu posteljicu od morta uz minimalno preklapanje 10 cm na spojevima. Minimalna prekrivenost mrežice mora iznositi min. 1 mm, a na spojevima min. 0,5 mm. Proizvod je specijalno namijenjen za armiranje RÖFIX StoneEtics 50 i RÖFIX Aerogel toplinsko-izolacijskog sustava. Zbog načina izvedbe mrežica je prikladna i za ugradnju u gipsano-vapnene žbuke (preko električnih instalacija, šupljih građevinskih blokova za lijevanje betona i sl.), no, nije prikladna za primjenu na podlogama od gipsa ni za stropove.

Upozorenja: U skladu sa zakonom o kemikalijama nije potrebno označavati.

Upute za ugradnju: Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline tj. podloge ne smije pasti ispod +5 °C. Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Skladištenje: Skladištiti na suhom mjestu. Zaštititi od smrzavanja, vlage i djelovanja UV zraka (sunce, svjetlost). Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.



RÖFIX P100

Gruba staklena mrežica za armiranje

Opšte napomene:

Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći.
Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.
Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu.
RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta.
Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.
Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica.