

CE-KENNZEICHNUNG

Produktname

HASIT OPTIFLEX® 1K LIGHT

Hersteller

HASIT Trockenmörtel GmbH
 Landshuter Str. 30
 D-85356 Freising



Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

20		
439029		
EN 14891:2012		
Flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges Produkt aus polymermodifiziertem Zement (CM 01 P)		
Flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges Zementprodukt mit verbessertem Rissüberbrückungsvermögen bei niedrigeren Temperaturen, sowie beständig gegen Kontakt mit Chlorwasser, für die Anwendung unter keramischen Fliesen und Plattenbelägen im Innen- und Aussenbereich (Verklebt mit Klebstoff C2 nach EN 12004).		
Anfangshaftzugfestigkeit	≥ 0,5 N/mm ²	EN 14891:2012
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser	≥ 0,5 N/mm ²	EN 14891:2012
Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung	≥ 0,5 N/mm ²	EN 14891:2012
Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechselbeanspruchung	≥ 0,5 N/mm ²	EN 14891:2012
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser	≥ 0,5 N/mm ²	EN 14891:2012
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Chlorwasser	≥ 0,5 N/mm ²	EN 14891:2012
Wasserdurchlässigkeit	keine Wasserdurchdringung	EN 14891:2012
Rissüberbrückung bei Normalbedingungen +20 °C	≥ 0,75 mm	EN 14891:2012
Rissüberbrückung bei niedriger Temperatur -5 °C	NPD	EN 14891:2012
Rissüberbrückung bei niedriger Temperatur -20 °C	NPD	EN 14891:2012

Die Leistungserklärung ist unter www.hasit.de elektronisch abrufbar.