

HASIT OPTIFLEX® 1K LIGHT



20

HASIT Trockenmörtel GmbH • Landshuter Str. 30 • D-85356 Freising

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
 439029

Die Leistungserklärung ist unter www.hasit.de elektronisch abrufbar.
 EN 14891:2012

Flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges Produkt aus polymermodifiziertem Zement (CM 01 P)

Flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges Zementprodukt mit verbessertem Rissüberbrückungsvermögen bei niedrigeren Temperaturen, sowie beständig gegen Kontakt mit Chlorwasser, für die Anwendung unter keramischen Fliesen und Plattenbelägen im Innen- und Aussenbereich (Verklebt mit Klebstoff C2 nach EN 12004).

| | |
|---|---------------------------|
| Anfangshaftzugfestigkeit | ≥ 0,5 N/mm ² |
| Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser | ≥ 0,5 N/mm ² |
| Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung | ≥ 0,5 N/mm ² |
| Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechselbeanspruchung | ≥ 0,5 N/mm ² |
| Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser | ≥ 0,5 N/mm ² |
| Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Chlorwasser | ≥ 0,5 N/mm ² |
| Wasserdurchlässigkeit | keine Wasserdurchdringung |
| Rissüberbrückung bei Normalbedingungen +20 °C | ≥ 0,75 mm |
| Rissüberbrückung bei niedriger Temperatur -5 °C | NPD |
| Rissüberbrückung bei niedriger Temperatur -20 °C | NPD |