

# Déclaration de performance (DOP)

## Nom du produit

Fixit 632 Rapid

## No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type

419340

## Type de produit

Mortier d'enduit d'usage courant (GP)

## Usage prévu

Mortier d'enduit courant (GP) pour l'intérieur et l'extérieur

## Fabricant

FIXIT AG • Schachen 416 • CH-5113 Holderbank (AG)

## Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance

Système 4

Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	A1	EN 998-1
Absorption d'eau	$W_c 2$	
Perméabilité à la vapeur d'eau	5/20 (valeur tabulée)	
Résistance à la contrainte d'adhérence en traction	0,95 N/mm <sup>2</sup> (rupture B)	
Conductivité thermique (valeur tabulée)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,45 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pour P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,49 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pour P=90%	
Durabilité	NPD	
Substances dangereuses	NPD	

**Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.**

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Direction : Philipp Hugentobler, Reto Galliard

Nom et fonction

Holderbank, 2024-03-25

Lieu et date d'émission

Ce document a été produit électroniquement et est valable sans signature.

Signature