

FIȘA TEHNICĂ (TM)

KREISEL 330

Grund de cuarț universal



Domenii de utilizare

Amorsă universală de cuarț siliconic pentru tencuieli decorative minerale, în strat subțire, realizată pe bază de dispersie de rășină acrilică. Limitează și nivelează capacitatea de absorbție a substratului și reduce consumul de masă detencuială în timpul aplicării. Nu conține solvenți organici. Facilitează aplicarea tencuielilor și crește aderența acestora la suport. Este rezistent la intemperii. Se utilizează pe toate substraturile de construcție din interiorul și exteriorul clădirilor. Este parte integrantă a sistemelor de izolare KREISEL TURBO - S și W.

Proprietăți

- Crește suprafața de contact și aderența suportului
- Nivelarea și reducerea absorbției apei din suport
- Facilitează formarea texturii tencuielii decorative
- Pentru utilizare în interior și exterior.
- Putere de acoperire ridicată
- Rezistent la condițiile meteorologice
- Reduce probabilitatea apariției petelor de suprafață
- Nu conține solvenți organici, sigur de utilizat

Punere în operă



Date tehnice

Număr articol	4820117593297
EAN	4820117593297
Ambalaj	
Cantitate per unitate	25 kg/UM
Unități per palet	33 UM/Pal.
Granulație	0-0,63 mm
Culoare	gri deschis
Consum	≥ 0,2 kg/m ²
Permeabilitate la vapori de apă	≥ 0,05 mg/(m-h-Pa)

KREISEL 330

Grund de cuarț universal

Număr articol	4820117593297
Densitate	ca. 1,5 kg/dm ³
Timp de uscare	≤ 4 h
Temperatura suportului	5-30 °C
Conținut COV	< 26 g/L

Compoziție

- O dispersie apoasă a unui polimer acrilic
- Aditivi modificali
- Umplutură de cuarț

Suportul

Pregătirea suportului se realizează în conformitate cu standardele «ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013» și «ДСТУ Н Б В 2.6-212:2016».

Pregătire

KREISEL 330 este gata de utilizare. Amestecați bine înainte de utilizare.

Depozitare

Nu permiteți înghețul, precum și expunerea la lumina directă a soarelui, încălzitoarelor în timpul transportului și depozitării produsului.

Informații generale

Valorile tehnice sunt declarate pentru produsele albe. Prin colorare sunt posibile diferențe ale valorilor obținute. Valorile declarate sunt valori medii. Datorită materiilor prime naturale utilizate pot apărea diferențe de nuanță minore față de paletarul de culoare în caz de livrări individuale. La tencuirea de suporturi care nu sunt aici descrise, este necesară consultarea noastră. Tonurile de culoare pot diferi minor la

completări, de aceea este recomandată realizarea de suprafețe de probă pe șantier în astfel de cazuri. Datele declarate și timpii de uscare sunt declarate pentru valori de (+20 °C/65 % umiditate relativă) în condiții de laborator și pot varia în funcție de condițiile de șantier. Toate datele tehnice indicate în această fișă tehnică a produsului au fost determinate în condiții de laborator. Evitați contactul cu pielea și contactul cu ochii. În caz de contact cu ochii, clătiți bine cu apă curată și solicitați sfatul medicului. În caz de contact cu pielea, spălați cu apă și săpun. În caz de iritație, solicitați sfatul medicului. Aruncați reziduurile uscate și recipientele goale ca deșeuri din construcții.

KREISEL 330

Grund de cuarț universal

verbrauch