

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

HASIT Pistolenreiniger

Sprühreiniger



Anwendungsbereiche

HASIT Pistolenreiniger enthält ein hochwirksames Lösungsmittelgemisch in Kombination mit einem Trenn- und Gleitmittel, zum Entfernen frischer Schaumreste sowie von nicht ausgehärtetem PU-Schaum und zur Schmierung und Pflege der Schaumpistole. Durch die regelmäßige Pflege der Pistole bleibt das Gerät funktionstüchtig und verlängert die Lebensdauer der PU-Schaumpistole. Das Gebinde ist mit einem Pistolenring zum Aufschrauben auf handelsübliche PU-Schaumpistolen und einem aufsteckbaren Sprühkopf ausgestattet. Die Verträglichkeit ist vorab zu prüfen.

Eigenschaften

- Sehr gute Reinigungswirkung
- Universell anwendbar
- Frei von FCKW und HFCKW

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000006025
EAN	4038502112262
Zolltarifnr.	38140090
Verpackung	
Menge pro Einheit	500 ml/EH
Farbe	Farblos

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken und nicht über +30 °C steigen.

HASIT Pistolenreiniger

Sprühreiniger

Zubereitung

Vor Gebrauch kräftig schütteln.

Verarbeitung

Zum Entfernen von PU-Schaumflecken, diese aus ca. 20–30 cm Entfernung besprühen, einwirken lassen und die gelösten Schaumreste mit einem Tuch wegwischen. Bei größeren Verschmutzungen ist der Vorgang gegebenenfalls zu wiederholen. Zum Reinigen von PU-Schaumpistolen den Adapter gleich nach dem Abschrauben der Schaumdose reinigen und anschließend sofort den Universalreiniger aufschrauben und die Pistole durchspülen. Sobald Reiniger aus der Mündung tritt, kann der Abzug los gelassen werden. Den Reiniger anschließend für ca. 2 min. einwirken lassen und dann, durch Betätigen des Abzugs, die Pistole durchspülen, bis nur noch klarer Reiniger austritt. Der PU-Universal-Reiniger enthält Wirkstoffe, die Kunststoffe, Lacke, Beschichtungen, Farben, Beschriftungen, Textilien usw. auflösen und aufweichen können. Es empfiehlt sich, vor der Reinigung, die Verträglichkeit zu prüfen.

weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.

Gefahrenhinweise

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.

Lagerung

Lagerung stehend und kühl.
Lagerung max. 18 Monate

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die