


## SKEDË TEKNIKE

### RÖFIX Profil xokolature

në formë U-je alumin



#### Fushat e përdorimit

Profil xokolature në formë U-je, xingato. Për shtrimin e pllakave izoluese, për cepa të qëndrueshëm nga goditjet dhe për të mbajtur të drejtë vijueshmërinë e pllakave izoluese gjatë ngjitjes. Si mbyllës ose ndarës i sipërfaqes së fasadës nga zonat e xokolaturës (p.sh xolaturë e futur). Këndi i fiksimit me vrima në gjatësi dhe diagonal (6 deri 12 mm) mundëson një rrëshkitje dhe montim optimal. Për izolimin e suvasë së bazës/të sipërfaqjes nga alumini apo për të mbuluar lidhjet sugjerohet përdorimi i profilit kapës ROEFIX SP.


#### Karakteristikat

- Kullim i mirë në rast shiu të fortë

#### Përpunimi



#### Të dhëna teknike

Numri i artikullit	11739	11742	11744
EAN	9003304117390	9003304117420	9003304117444
Paketimi			
Sasi për njësi	25 mli/Nj.	50 mli/Nj.	
Njësi për paletë	10 Copë/Nj.	20 Copë/Nj.	
Gjatësia	250 cm		
Trashësia	50 mm	80 mm	100 mm
Temperatura e nënshtresës	5 °C		

#### Baza e materialit

- Profil përfundimtar nga alumin i ekstruduar, i papërpunuar, pa vrima në bazë

#### Kushtet e punimit

Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5 °C.

# ROFIX Profil xokolature

në formë U-je alumin

## Këshilla për përpunimin

---

Lidhjet duhet të jenë absolutisht rezistente ndaj erës (izolim me llac) për të mënjeluar hyrjen e ajrit.

## Përpunimi

---

Paneli duhet të fiksohet plotësisht në mënyrë të drejtë në nivel dhe pa hapësira boshe. Me tipla dhe rondele (çdo 30 cm) vendosni pllakën izoluese duke e regjistruar. Komba e suvasë duhet të mbulohet plotësisht me rretën armuese P50.

## Magazini

---

Magazinojini në vënde të thata dhe ruajini nga dëmtimet  
Koha e magazinimit min. 12 muaj.

## Udhëzime teknike dhe ligjore

---

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

## Këshilla të përgjithshme

---

Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme. Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në vetevete nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar. Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohej një cilësi e pandryshueshme. Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me

përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona. Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit ([www.roefix.com](http://www.roefix.com)), ose mund të kërkojnë edhe pranë filjaleve rajonale në vënd. Të gjitha të dhënat teknike të dhëna në këtë fletë produkti janë përcaktuar në kushte laboratorike.