

DÉCLARATION DE PERFORMANCE (DOP)

Nom du produit
RÖFIX CALCECLIMA® FINISH DEKOR

No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type
439067

Usage prévu
Mortier d'enduit léger (GP) pour être utilisé comme enduit intérieur pour les murs, les plafonds, les piliers et cloisons

Fabricant
RÖFIX AG
Badstrasse 23
A-6832 Röthis

Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance
Système 4

Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	A1	EN 998-1
Absorption d'eau	W 0	EN 998-1
Perméabilité à la vapeur d'eau μ	μ 5/20 (valeur tabulée)	EN 998-1
Conductibilité thermique	λ 10,dry,mat $\leq$ 0,47 W/(m*K) pour P=50% λ 10,dry,mat $\leq$ 0,54 W/(m*K) pour P=90% (valeur tabulée EN 1745)	EN 998-1
Durabilité	NPD	EN 998-1
Substances dangereuses	NPD	EN 998-1

Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Dr. Wolfgang Brenner, Directeur RÖFIX Italie

Nom et fonction

Röthis, 2024-03-25

Lieu et date d'émission



Signature