

# Декларация за експлоатационни показатели (DOP)

**Наименование на продукта**

RÖFIX Unistar® POR

**Уникален идентификационен код на типа продукт**

2290

**Тип на продукта**

Обикновен разтвор за мазилка GP

**Предвидена употреба**

Разтвор с общо предназначение за вътрешна и външна мазилка

**Производител**

РЪОФИКС АД • Бадщрасе 23 • А-6832 Рьотис РЪОФИКС ЕООД • ул. Спартак №10 • BG-4490 Септември

**Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели**

Система 4

**Нотифицираният орган**

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 15, 1110 Виена

1139

въз основа на първоначален одит на завода и на производствения контрол издаде сертификат за съответствие на производствения контрол и извърши наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол по Система 2+.

Компонент на топлоизолационна/и комбинирана/и система/и:

DOP 7075: RÖFIX MINOPOR Теплоизолационна система с минерална пяна

Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас A2-s1-d0	EN 998-1
Абсорбция на вода	W 2	
Коефициент на дифузия на водни пари	5/20 (таблична стойност)	
Якост на сцепление при опън	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ при вид на разрушаване А, В или С	
Коефициент на топлопроводност	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,45 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ за P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,49 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ за P=90% (таблични стойности)	
Дълготрайност	NPD	
Опасни вещества	NPD	

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител

---

Име и длъжност

  
  
"РЪОФИКС" ЕООД  
гр. Септември ул. "Спартак" №10  
тел.: 034/405900 факс: 034/405939  
e-mail: office.septemvri@roefix.com

гр. Септември, 2024-03-25

---

място и дата на издаване

---

подпис