

# TEHNIČKI LIST

## RÖFIX Trass

Povijesni mortovi



### Područja primjene

Bezcementni, latentni hidraulični dodatak za žbuke i mortove, posebno prikladan za njegu spomenika. Dodatak betonu i mortu za smanjenje iscvjetavanja i poboljšanje obradivosti. Prirodni, fino mljeveni suevit tras prema ÖNORM B 3323. Vrlo ujednačeni razvoj čvrstoće i odlična obradivost. Za polaganje kamenih i betonskih ploča. RÖFIX prirodni tras (vezivo za RÖFIX tras-vapnene proizvode RÖFIX 691, RÖFIX 692 i dr.) omogućava optimalnu simulaciju povijesnih žbuka i mortova. Za primjenu u industriji ili kod sanacije velikih površina preporučujemo upotrebu RÖFIX gotovih ili polugotovih mješavina iz RÖFIX Baukasten linije proizvoda namijenjenih njezi spomenika.


### Svojstva

- Prirodna, ekološka sirovina
- Izvrsna obradivost
- Visoka paropropusnost

### Ugradnja



### Tehnički podaci

Šifra artikla	2000154777
EAN	9003304477142
Pakiranje	
Količina po jedinici pakiranja	25 Kg/jed.
Jedinica po paleti	40 Jed./pal.
Upozorenja o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i uvelike ovise o vrsti podloge i tehnici ugradnje. Kod prvog nanošenja i kod velikih površina, obvezno izraditi testno polje.
Nasipna gustoća	pribl. 900 kg/m <sup>3</sup> B 3345
Temperatura podloge	5-25 °C
Napomene o ambalaži	U papirnatim vrećama zaštićenim od vlage.

### Sastav

- Tras

# RÖFIX Trass

Povijesni mortovi

## Uvjeti obrade

---

Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C niti premašiti +30 °C.

## Skladištenje

---

Skladištiti na suhom, na drvenim paletama. Kod propisanih uvjeta skladištenja, rok upotrebe je neograničen.

## Opće napomene

---

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici [www.roefix.hr](http://www.roefix.hr) ili zatražite u našim poslovnicama. Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.