

## TEHNIČKI LIST

### RÖFIX Quick-Quader EPS

Montažni kvadar, 120x160x1000 mm




#### Područja primjene

EPS-tvrda pjena za montažu cjevnih obujmica sa drvenim navojima, zadrživača i pred ribača sa drvenim navojima, vješalica i reklamnih ploča. Kao podloga za srednja opterećenja.

#### Svojstva

- Trajna stabilna montaža
- Bez toplotnih mostova
- Ne ovisi o debljini toplinsko-izolacijskog materijala
- Roba široke potrošnje

#### Ugradnja



#### Tehnički podaci

|                                |                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Šifra artikla                  | 2000148272                                                                          |
| EAN                            | 9003304381982                                                                       |
| Pakiranje                      |  |
| Količina po jedinici pakiranja | 6 Kom./jed.                                                                         |
| Jedinica po paleti             | 1 Kom./jed.                                                                         |
| Dužina                         | 1000 mm                                                                             |
| Širina                         | 160 mm                                                                              |
| Visina                         | 120 mm                                                                              |
| Reakcija na požar              | B2 DIN 4102                                                                         |
| Volumetrijska težina           | oko 140 kg/m <sup>3</sup>                                                           |
| Temperatura podloge            | 5 °C                                                                                |

#### Sastav

- Oformljena EPS - tvrda pjena visoke gustoće.

# ROFIX Quick-Quader EPS

Montažni kvadar, 120x160x1000 mm

## Uslovi obrade

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.

## Podloga

Ispitati potrebnu vlačnu čvrstoću prijanjanja od 0,25 N/mm<sup>2</sup> = 2,5 kg/cm<sup>2</sup> pomoću testa prijanjanja. Preduvjet je ljepljenje cjelokupne površine.

## Upute za ugradnju

Strane montaže se montiraju na žbukani sloj. Pričvršćivanje strane montaže dopušteno je samo za lagana opterećenja. Teška opterećenja se moraju usidriti u podlogu. Pričvršćivanje je moguće sa drvenim ili limenim pričvršnicama, kao i sa pričvršnicama sa cilindričnim navojem i velikom kosinom (npr. pričvršnice za okvir). Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

## Ugradnja

Pričvrсни element postaviti istovremeno sa ljepljenjem izolacijske ploče. Na unutarnju površinu elementa nanijeti ljepilo i utisnuti izolacijske ploče. Prethodno stvaranje rupa olakšava postavljanje pričvršnica. Bušenje nije potrebno.

## Skladištenje

Dobro zavoreno skadištiti  
Rok upotrebe: neograničen kod pravilnog skladištenja u originalnoj i zatvorenoj ambalaži.

## Pravne i tehničke napomene

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

## Opšte napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici [www.roefix.ba](http://www.roefix.ba) ili zatražite u našim poslovnica.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.